

## PREMIX CONFORT

Réf. 731500

Mitigeur thermostatique centralisé, d'eau mitigée de 32 à 42°



### DESCRIPTION

#### PREMIX CONFORT - Réf. 731500

Mitigeur thermostatique centralisé pour distribution d'eau mitigée de 32° à 42°C :

Sécurité antibrûlure.

Régulation des variations de température.

Clapets antiretour et filtres accessibles par l'extérieur sans démontage du mécanisme.

Choc thermique sans levier spécifique (bouton poussoir sur le volant).

Cartouche interchangeable à cellule automotive.

Corps laiton DZR chromé haute résistance.

Température maximum de l'eau chaude : 85°C.

Différentiel eau chaude / eau mitigée : 15°C mini.

Différence de pression aux entrées : 1 bar maxi. (0,5 bar recommandé).

Pression mini / maxi : 1 à 10 bar (1 à 5 bar recommandés).

Arrivée EC à gauche (bague rouge) et EF à droite (bague bleue).

Sortie d'EM vers le haut (bague violette).

Pour sortie vers le bas : dévisser / replacer le bouchon en haut et le raccord de sortie EM en bas.

Butée de température maximale réglable par l'installateur.

Limitation des risques de brûlures en baissant la température aux points de puisage.

190 l/min - 1" 1/2

### AVANTAGES



Arrêt de l'eau chaude si coupure d'eau froide



Stabilité de température





Clapets antiretour et filtres accessibles



Cellule automotive thermoréactive

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### PREMIX CONFORT - Réf. 731500

Technologie	Thermostatique
Hauteur	129 mm
Profondeur	26 mm
Longueur	218 mm
Débit	190 l/min
NORMES ET CERTIFICATIONS	 
GARANTIE	