

Plaque de commande TEMPOFLUX pour urinoir

Réf. 778707

Robinetterie temporisée 7 sec à déclenchement souple - Pour urinoirs



DESCRIPTION

Plaque de commande TEMPOFLUX pour urinoir - Réf. 778707

Plaque de commande et robinetterie temporisée TEMPOFLUX F1/2", kit 2/2 :
Plaque Inox brossé 145 x 145 mm.

Bouton en métal chromé.

Déclenchement souple.

Temporisation pré-réglée à ~7 secondes.

Débit pré-réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable jusqu'à 0,3 l/sec.

Compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.

Conforme aux exigences de la norme NF EN 12541 (niveau acoustique classe II).

Installation dans un boîtier étanche avec collerette d'étanchéité, filtre et robinet d'arrêt.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

A commander avec la référence de bâti-support 543006 pour les urinoirs Ø35, 543006D pour urinoirs à flexible 1/2" ou avec le boîtier d'encastrement 778BOX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaque de commande TEMPOFLUX pour urinoir - Réf. 778707

Technologie	Temporisée
Longueur	145 mm
Largeur	145 mm
Finition	Inox satiné
Normes	
Garantie	

AVANTAGES



Déclenchement souple



Temporisation de 7 secondes



Maintenance aisée derrière la plaque

