

Combiné de prélavage monotrou

Réf. G6632

Avec robinet de puisage



DESCRIPTION

Combiné de prélavage monotrou - Réf. G6632

Combiné de prélavage complet avec robinet de puisage.

Mélangeur monotrou sur plage avec :

- Tête à clapet avec croisillon.

- Raccords flexibles F3/8" et clapets antiretour.

- Fixation renforcée par 2 tiges filetées et contre-écrous.

Robinet de puisage avec bec télescopique orientable L.200 - 290.

- Débit 20 l/min en sortie.

- Tête à clapet avec croisillon.

Douchette antitartre blanche M1/2" à jet réglable avec débit 9 l/min en sortie.

Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.

Colonne 3/4" en laiton.

Collier mural réglable.

Ressort-guide Inox.

Garantie 10 ans.

AVANTAGES



Tête à clapet hors d'eau et fixation renforcée



Raccord tournant antitorsion et blindage PVC



Bec de remplissage télescopique et orientable



Plein débit obtenu en 1/2 de tour

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combiné de prélavage monotrou - Réf. G6632

Raccordement	F3/8"
Hauteur	1075-1195 mm
Hauteur de goutte	310-550 mm
Débit	20 l/min
Ecartement au mur	35-162 mm
Finition	Laiton chromé
Normes et certifications	  
Garantie	

