

## Combiné de prélavage monotrou

Réf. G6633

Sans robinet de puisage

### DESCRIPTION

#### Combiné de prélavage monotrou - Réf. G6633

Combiné de prélavage complet sans robinet de puisage.  
Mélangeur monotrou sur plage avec :

- Tête à clapet avec croisillon.
- Raccords flexibles F3/8" et clapets antiretour.
- Fixation renforcée par 2 tiges filetées et contre-écrous.

Douchette antitartre blanche M1/2" à jet réglable avec débit 9 l/min en sortie.  
Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.  
Colonne 3/4" en laiton.  
Collier mural réglable.  
Ressort-guide Inox.  
Garantie 10 ans.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Combiné de prélavage monotrou - Réf. G6633

Raccordement	F3/8"
Hauteur	1075-1195 mm
Hauteur de goutte	310-550 mm
Débit	9 l/min
Ecartement au mur	35-162 mm
Finition	Laiton chromé
Normes et certifications	  
Garantie	



### AVANTAGES



Tête à clapet hors d'eau et fixation renforcée



Raccord tournant antitorsion et blindage PVC



Manette ergonomique

