

Mitigeur thermostatique de lavabo SECURITHERM

Réf. H9726

Mitigeur bicommande H.210 L.150

DESCRIPTION

Mitigeur thermostatique de lavabo SECURITHERM - Réf. H9726

Mitigeur de lavabo SECURITHERM thermostatique bicommande à bec tube orientable L.150 H.210.

Sécurité antibrûlure : arrêt immédiat de l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide (et inversement).

Bec à intérieur lisse avec sortie BIOSAFE hygiénique adaptée à la pose d'un filtre terminal BIOFIL (limite les niches bactériennes).

Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.

Tête céramique à 1/4 tour pour le réglage du débit.

Température réglable avec double butée de température : première butée déverrouillable à 38°C, seconde butée de température verrouillée à 41°C.

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Débit réglé à 5 l/min.

Commande par croisillons "ERGO".

Tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en laiton.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Flexibles Inox tressé en PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.

Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur thermostatique de lavabo SECURITHERM - Réf. H9726

Technologie	SECURITHERM thermostatique
Hauteur de goutte	210 mm
Longueur de bec	150 mm
Débit	5 l/min
Butée de température	41°C
Finition	Laiton chromé
Normes et certifications	    
Garantie	



AVANTAGES



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale



Bec à intérieur lisse limitant les bactéries



Thermostatique : stabilité de température totale



Croisillons à préhension aisée

