



Robinetterie et filtres terminaux pour Hôpitaux & EHPAD > Douche & bain > Rob. thermostatique > Mitigeur thermostatique bicommande

SECURITHERM Douche :

DESCRIPTIF

• Mitigeur SECURITHERM thermostatique individuel pour douche avec croisillons "classic". Mitigeur avec entraxe 150 avec raccords STOP/PURGE M1/2" M3/4" mieux adaptés aux contraintes des hôpitaux. Filtres et clapets anti-retour intégrés sur arrivées M3/4". Régulateur de débit 8l./min intégré. Sortie de douche M1/2". Corps en laiton chromé Ø 39. Température réglable de 25°C à 40°C avec butée de température verrouillée à 40°C. Possibilité de réaliser un choc thermique. Marque DELABIE type Mitigeur SECURITHERM thermostatique douche Réf H9739 (ou équivalent approuvé).

Réf. : H9739 : avec croisillons "classic" et raccords STOP/PURGE

Réf. : H9739S : avec croisillons "classic" et raccords standards

» En options :

- Raccord anti-stagnation douche (réf. 880)
- Douchette, porte-savon, barre de douche, siphons de sol...



FONCTIONNEMENT ET DESTINATION

• Fonctionnement :

- Ouverture/fermeture et débit : cette commande se situe à droite, 50% d'économie d'eau grâce au régulateur de débit intégré interdisant à l'utilisateur d'aller au delà de 8l/min tout en gardant un usage confortable
- Sélection de la température : Contrairement aux mitigeurs du marché, la commande de température se situe à gauche, l'eau chaude ne traverse pas le corps du mitigeur : aucune possibilité de se brûler. La température est réglable par l'utilisateur de 18 à 40°C avec butée de température verrouillée à 40°C.

Possibilité de choc thermique sans démonter le croisillon: gain de temps pour le personnel technique. Il suffit tout simplement d'enfoncer le petit bouton rouge avec une pointe : la butée de température à 40°C se débloque et permet la réalisation de chocs thermiques à plus de 60°C.

• Destinations : Tous milieux hospitaliers dans lesquels il existe des risques de brûlures liés à la température du réseau d'eau chaude.

- Chambres court, moyen ou long séjour,
- Gériatrie, psychiatrie, crèches...

LES AVANTAGES PRODUIT

- **SÉCURITÉ ACCRUE :**

- Butée de température verrouillée à 40°C, évitant tout risque de brûlure par inadvertance. Aucune possibilité pour l'utilisateur d'aller au-delà, contrairement aux mitigeurs du marché.
- Sécurité anti-brûlure automatique : fermeture immédiate en cas d'interruption d'alimentation d'eau froide. Contrairement aux mitigeurs du marché, la commande de température se situe à gauche, l'eau chaude ne traverse pas le corps du mitigeur : aucune possibilité de se brûler.
- Sécurité anti-douche froide : fermeture immédiate en cas de coupure de l'eau chaude.

- **ÉCONOMIE D'EAU ET D'ÉNERGIE :**

- 50% d'économie d'eau : régulateur de débit intégré interdisant à l'utilisateur d'aller au delà, tout en gardant un usage confortable.
- Sélection immédiate de la température souhaitée, évitant le gaspillage.

- **ERGONOMIE :**

- Exclusivité DELABIE : croisillons ergonomiques et manoeuvre souple adaptés aux patients des hôpitaux, aux personnes âgées et handicapées.

- **CONFORT :**

- Stabilité de température quelles que soient les variations de pression et de débit dans le circuit.
- Réglage de température progressif et réouverture sur le même mélange.

- **GARANTIE 10 ans.**

H9739

