

CRYOG



GANT CUIR CRYOGENIQUE TRAITE HYDROFUGE

Réf. CRYOG



Caractéristiques produit

Cuir pleine fleur de caprin hydrofuge. Insert polyester aluminisé. Doublure main et manchette laine. Manchette croûte de bovin de 20 cm. Coupe américaine. Longueur : 40 cm.

Cuir bovin pleine fleur traité hydrofuge (TECHNICUIR). Epaisseur cuir 1,10 à 1,30 cm. Insert aluminisé. Doublure synthétique. Manchette croûte de bovin. Coutures fil Kevlar®.

COULEUR

Jaune paille

TAILLE

10

Utilisations produit - Risques



Froid / Intempéries



Usure



Industrie lourde

Les + Produits - Bénéfices utilisateur

Ruban auto-agrippant :

- Ajustage et dégantage rapides

Conforme à MR019

Testé à l'azote liquide.

Hydrofuge :

- Résistant à la pénétration de l'eau
- Meilleure abrasion
- Plus de confort et de souplesse

Polyester aluminisé :

- Protection thermique

Certifications - Normes



DIRECTIVE EPI 89/686/CEE

EN420:2003 Exigences Générales pour les gants de protection.

5: Dextérité

EN388:2003 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)



- 2: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)
- 2: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)
- 2: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)
- 2: Résistance à la perforation (de 1 à 4)

EN511:1994 Gants contre le risque par le Froid (Un "X"= test non réalisé)



- 2: Résistance au froid convectif (1 à 4)
- 2: Résistance au froid de contact (1 à 4)
- 1: Imperméabilité à l'eau (0 ou 1)

EN420:2003+A1:2009 4.2 Gant - Résistance à la pénétration de l'eau

4/4 ≥ 180 mn: Niveau de performance - Temps de pénétration

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
CRYOG10	3295249026844	Jaune paille	10	36	6