



Protection des mains

DS202RP

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique docker, renforcé au niveau de la paume, du pouce et de l'index offrant une protection complète de la main



Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Maintenance
- Travail temporaire
- Traitement des déchets et de l'eau
- Stockage

Certifications et normes



EN 388
4 2 2 3 X



Protection des mains

DS202RP

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique docker, renforcé au niveau de la paume, du pouce et de l'index offrant une protection complète de la main

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
2 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant coupé cousu paume cuir / dos textile
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Matériau de doublure	Cuir, Tissus coton
Épaisseur	0,9 -> 1,1 mm
Caractéristique manchette	Manchette de sécurité
Couleur	Gris-Bleu
Tailles	10
Type de conditionnement	Sachet de 12