

Pack alarme 8 zones sans fil avec box maison connectée

Pack Tyxal+ ● réf. 6410192

— Bénéfices consommateurs

Pilotez votre alarme en local ou à distance depuis votre smartphone grâce à l'appli Tydom

Dissuadez les intrus grâce à la puissante sirène d'alarme

Ajoutez des caméras Tycam 1100/2100 sans abonnement, synchronisez les caméras à l'alarme et déclencher la sirène de la centrale à distance

Pilotage d'automatismes (portail, éclairage) avec les télécommandes porte-clé



— Fonctions

Protection de 1 à 8 zones indépendantes

Gestion jusqu'à 50 périphériques radio (détecteurs, commandes...)

Détections volumétrique et périmétrique

Fonction pré-alarme : clignotement de la sirène extérieure et/ou alerte sonore de la sirène (en association avec la centrale d'alarme et un détecteur de mouvement extérieur)

Pilotage de l'alarme et visualisation du logement et des extérieurs avec des caméras Tycam sur l'appli Tydom

+ Installateur

Simple à installer : pack préconfiguré et passerelle IP à connecter sur la box internet

Choisissez entre la détection de mouvement standard ou sélective animaux

Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

Caractéristiques techniques

Sirène extérieure SEF Tyxal+ (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 250 Largeur du produit (mm) : 220 Profondeur du produit (mm) : 78	Lieu d'utilisation	Extérieur
Mode de pose	A visser	Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement
Puissance sonore (dB)	103	Type de tonalité	Intrusion Incendie Pré-alarme Détresse
Type d'alimentation	Piles	Technologie de communication	X3D

Centrale CS 8000 Tyxal+ (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 269 Largeur du produit (mm) : 176 Profondeur du produit (mm) : 60	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	40	Mode de pose	A visser
Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement	Puissance sonore de la sirène intégrée (dB)	109 dBA (+/-2 dB)
Type de tonalité de la sirène intégrée	Intrusion Incendie Technique Carillon Détresse	Type d'alimentation	Piles
Nombre maximum de périphériques	50	Technologie de communication	X3D

Télécommande TL 2000 Tyxal+ (x2)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 42 Largeur du produit (mm) : 65 Profondeur du produit (mm) : 8	Lieu d'utilisation	Intérieur
Mode de pose	Autre	Autoprotection	Non
Type d'alimentation	Piles	Nombre maximum de voies automatisme	2
Nombre de récepteurs par voie (Réseau maillé)	16	Technologie de communication	X3D

Détecteur de mouvement DMB Tyxal+ (x2)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 68 Largeur du produit (mm) : 77 Profondeur du produit (mm) : 45	Lieu d'utilisation	Intérieur
Mode de pose	A visser	Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement
Technologie de Détection	Infrarouge	Portée de la détection (jour) (m)	0.5 à 12m avec lentille standard 2 à 10m avec lentille immunité animaux
Angle de vue horizontal (°)	90	Immunité animaux	Oui
Type d'alimentation	Piles	Technologie de communication	X3D

Détecteur ouverture DO BL Tyxal+ (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 21 Largeur du produit (mm) : 98 Profondeur du produit (mm) : 25	Lieu d'utilisation	Intérieur
Mode de pose	A visser	Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement
Type d'alimentation	Piles	Technologie de communication	X3D

Lentille animaux LA Tyxal+ (x2)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 64 Largeur du produit (mm) : 62	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	30	Mode de pose	A clipser

Tydom Home (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 100 Largeur du produit (mm) : 100 Profondeur du produit (mm) : 26	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	30	Mode de pose	A poser
Technologie de communication	X3D ZigBee X2D	Nombre maximum d'équipements	32 équipements de chauffage, 16 pièces de 7 TRV max/pièce dans la limite de 64 produits, 32 volets roulants, BSO ou stores, 32 éclairages, 32 "autres" (automatismes, portails, portes de garage) + 8 caméras
Type d'alimentation	Secteur	Câble alimentation fourni	Oui
Longueur du câble d'alimentation (m)	1.50		

Lentille simple LS Tyxal+ (x2)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 64 Largeur du produit (mm) : 62	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	30	Mode de pose	A clipser

Clavier CLT 8000 Tyxal+ (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 89 Largeur du produit (mm) : 168 Profondeur du produit (mm) : 28	Lieu d'utilisation	Intérieur
Mode de pose	Saillie A visser	Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement
Type d'alimentation	Piles	Technologie de communication	X3D