

Pack alarme connecté 2 zones sans fil

Pack Tyxal+ Access Connect • réf.6410200



Dites le à vos clients

- Choisissez entre la détection de mouvement standard ou sélective animaux
- Dissuadez les intrus grâce à la puissance sonore de la sirène
- Piloter votre alarme depuis votre smartphone grâce à l'application

Fonctions

- Protection de 1 à 2 zones indépendantes
- Gestion jusqu'à 32 périphériques radio (détecteurs, commandes, etc...)
- Paramétrage intuitif et informations de l'ensemble du système d'alarme via l'application Tydom
- Détection infrarouge compatible animaux avec lentille amovible
- Détection d'ouverture pour porte ou fenêtre
- Box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système



+ Installateur

- Idéal pour sécuriser un appartement ou une petite maison
- Pack préconfiguré en usine facilitant l'installation via l'application Tydom
- Possibilité de piloter des automatismes (portail, porte de garage, éclairage extérieur) avec la télécommande porte-clé

Caractéristiques techniques

Centrale CS 2000 Tyxal+ (x1)

Dimensions	H:269 L:176 P:60 mm	Indice IP	40
Mode de pose	à visser	Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement
Puissance sonore de la sirène intégrée (dB)	109 dBA (+/-2 dB)	Type de tonalité de la sirène intégrée	Intrusion Incendie Technique Carillon Détresse
Type d'alimentation	Piles	Nombre maximum de périphériques	32

Technologie de communication	X3D
-------------------------------------	-----

Détecteur ouverture DO BL Tyxal+ (x1)

Dimensions	H:98 L:21 P:25 mm	Indice IP	30
Mode de pose	à visser	Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement
Type d'alimentation	Piles	Technologie de communication	X3D

Détecteur de mouvement DMB Tyxal+ (x1)

Dimensions	H:68 L:77 P:45 mm	Indice IP	30
Mode de pose	à visser	Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement
Portée de la détection (m)	0.5 à 12m avec lentille standard et 2 à 10m avec lentille immunité animaux	Angle de vue horizontal (°)	90
Type d'alimentation	Piles	Technologie de communication	X3D

Télécommande TL 2000 Tyxal+ (x1)

Dimensions	H:42 L:65 P:8 mm	Indice IP	32
Autoprotection	Non	Type d'alimentation	Piles
Nombre maximum de voies automatisme	2	Nombre de récepteurs par voie (Réseau maillé)	16
Technologie de communication	X3D		

Tydom Home (x1)

Dimensions	H:100 I:100 P:26 mm	Indice IP	30
Mode de pose	à poser sur meuble	Technologie de communication	X3D ZigBee X2D
Nombre maximum d'équipements	136	Type d'alimentation	Secteur
Longueur du câble fourni (m)	1.50		

Lentille simple LS Tyxal+ (x1)

Dimensions	H:64 I:62 P:1 mm	Indice IP	30
Mode de pose	à clipser		

Lentille animaux LA Tyxal+ (x1)

Dimensions	H:64 I:62 P:1 mm	Indice IP	30
Mode de pose	à clipser		

Enrichir l'installation

- SEF2 Tyxal+ | Sirène extérieure radio avec flash - 6415224