


FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiFlex® Elite™ 34-244

Couleur de l'enduit	Bleu foncé
Couleur de la doublure	Bleu foncé
Conception	Enduction de type paume
Enduit	NBR (Caoutchouc nitrile)
Texture du revêtement	Micro-mousse
Support	Nylon, élasthanne
Numéro de brevet	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	0.90



Dimensions

Fourchette de taille	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)
Longueur totale du gant (+/-10 mm)	195	205	215	225	230	240
Longueur du poignet (mm)	64	65	70	70	72	73
Largeur du poignet (mm)	66	68	70	72	74	75
Largeur de la paume (mm)	80	83	90	95	97	100
Couleur du point overlock	Bleu	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Noir

Résultats du test EN

Tester	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Oui
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4121A



FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiFlex® Elite™ 34-244

Valeurs types de performance

EN ISO 21420: Exigences générales Dextérité	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Résistance à l'abrasion	> 8000 Cycles
EN 388:2016 + A1:2018 B. Résistance à la coupure	Indice > 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 C. Résistance aux déchirures	> 25 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Résistance à la perforation	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Résistance à la coupure ISO	≥ 2 Newtons

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Oui
REACH compliant	Oui
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certifiés
Lavable	60°C/140°F
Sanitized®	Oui



Caractéristiques particulières

Compatible avec les écrans tactiles	Oui
-------------------------------------	-----



FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiFlex® Elite™ 34-244

Conditionnement

Paires par sac plastique	12
Nombre de sacs plastiques par boîte	12
Nombre de boîtes	144
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 270

Poids

Fourchette de taille	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)
Poids du gant / Paire (+/-6 grammes)	22	25	28	31	33	35
Poids brut (kg)	4.5	5	5.4	5.8	6.1	6.4
Poids d'une boîte (kg)	1	1	1	1	1	1
Poids net (kg)	3.5	4.0	4.4	4.8	5.1	5.4

Date d'émission: 12/04/2023

