

## Thermomètre bimétallique à cadran "APPLIQUE" type A45D

- Ø 63 - 80
- Voyant verre
- Avec ressort de fixation pour tuyauterie 1 à 2" maxi
- Classe 2
- Boîtier acier chromé
- Emballage de protection individuel



**EN STOCK**



Applique A45D

### Fiche Technique TA45D00F-G

	Ø en mm	réf.	€
0/120°C	63	74503D	6,94
	80	74504D	9,09
0/60°C	63	71503D	10,40
	80	71504D	13,64

## Thermomètre bimétallique à cadran type R45D

- Ø 63 - 80 - 100
- Plongeur vertical Ø 9 mm avec doigt de gant laiton Ø 11 mm PN 6
- Correction de l'affichage au bout du plongeur
- Classe 2.5
- Boîtier en acier zingué et lunette inox
- Emballage de protection individuel



**EN STOCK**



R45D  
Ø 80

### Fiche Technique TR45D00F-E

R45D AVEC DOIGT DE GANT LAITON  
fileté 1/2" emboîtable - Ø 11 - PN 6 bar

	Ø en mm	Longueur du plongeur en mm	réf.	€
0/120°C	63	40	74R45302D	15,20
		63	74R45303D	17,40
	80	40	74R45402D	28,30
		63	74R45403D	29,86
	100	100	74R45404D	32,53
		40	74R45502D	34,03
-30/+50°C	80	63	74R45503D	35,46
		100	74R45504D	36,58
	80	160	74R45505D	41,50
		40	58R45402D	28,30
	80	63	58R45403D	29,86
		100	58R45404D	32,53

Doigt de gant  
cf. page 18