

Bâche de protection réutilisable

Référence : DRO80108

Code : 4280108



GAMME : DRO

FINITION : BLEU

LABELS/NORMES

Descriptif du produit :

Bâche de protection face supérieure plastifiée (non tissé, synthétique fibre PET), imperméable et réutilisable pour chantier.

Une face inférieure auto-adhésive avec un revêtement antidérapant, protection contre les effets mécaniques.

Utilisable sur sols secs, durs et non poreux : parquet, sol stratifié, moquette, carrelage.

Dimension de 1 m x 25 m - Surface de 25m² - 120 g/m². Épaisseur 1,3 mm.

Avantages :

- Autoadhésive et antidérapante.
- Se colle et se décolle sans laisser de trace.
- Réutilisable.
- 100% étanche à l'eau et à la poussière.
- Protège efficacement les sols des chocs.

Mode d'emploi :

- Stopper le chauffage au sol avant pose de la bâche.
- Dépoussiérer la surface pour une bonne adhérence.
- Température de la pièce entre 10 et 25°C.
- Hygrométrie < 60%.
- Temps de séchage minimum de 72h après application d'un traitement de finition du sol.
- Suivre les instructions de séchage puis effectuer un test afin de vérifier que le sol est totalement sec.
- Faire se chevaucher les lés sur environ 10 cm.

Important :

- Ne convient pas aux sols fraîchement posés ou poreux.
- Ne pas associer de solvants à l'utilisation de la bâche.
- Ne pas exposer au soleil.
- Ne pas exercer de pression permanente de plus de 100kg/m² durant plus de 24 heures.
- En cas de doute, toujours faire un test sur une petite surface.
- Si exceptionnellement un dépôt de résine se produit, le fabricant ne peut être tenu pour responsable.
- Nettoyer la surface concernée à l'aide d'un chiffon doux accompagné d'eau tiède et de détergent non abrasif.

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles