

Bâche de protection réutilisable

Référence : DRO80109

Code : 4280109



GAMME : DRO

FINITION : BLEU

LABELS/NORMES

Descriptif du produit

Bâche de protection face supérieure bleue plastifiée PE, étanche, respirante et réutilisable pour chantier
Une face inférieure en fibres polyester PET avec un revêtement antidérapant, protection contre les effets mécaniques.
Utilisable pour tous types de surface : béton, carrelage, parquet, moquette, escalier
Dimension de 1 m x 25 m - Surface de 25m² - 180 g/m². Épaisseur 1,8 mm.

Avantages :

- Autocollante et antidérapante
- Se colle et se décolle sans laisser de trace
- Réutilisable
- Perméable à la vapeur d'eau pour une protection de sols sensibles à l'humidité
- 100% étanche à l'eau et à la poussière
- Amortit les chocs

Mode d'emploi :

- Stopper le chauffage au sol avant pose de la bâche.
- Dépoussiérer la surface pour une bonne adhérence.
- Température de la pièce entre 10 et 25°C.
- Hygrométrie < 60%.
- Temps de séchage minimum de 72h après application d'un traitement de finition du sol.
- Faire se chevaucher les lés sur environ 10 cm.

Important :

- Peut être utilisée sur un parquet, LVT, moquette, carrelage, sols coulés et sols stratifiés.
- Ne pas associer de solvants à l'utilisation de la bâche
- Ne pas exposer au soleil.
- Ne pas exercer de pression permanente de plus de 100kg/m² durant plus de 24 heures.
- En cas de doute, toujours faire un test sur une petite surface.
- Si exceptionnellement un dépôt de résine se produit, le fabricant ne peut être tenu pour responsable.
- Nettoyer la surface concernée à l'aide d'un chiffon doux accompagné d'eau tiède et de détergent non abrasif.

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles