

Interchangeable ISO 7241-1 B Série HK (acier)




Figure 1

Coupleurs femelles

Référence Série HK1-8	Dimension du corps (po)	Dimension ISO (mm)	Adaptation taraudée (femelle)			Fig.	Dimensions					
			NPTF	BSPP	SAE		A (po)	B (po)	Méplats (po)	A (mm)	B (mm)	Méplats (mm)
1H11	1/8	5	1/8-27	-	-	1	1,91	0,98	0,56	48,5	24,9	14,2
1H4	1/8	5	-	-	7/16-20	1	2,06	0,98	0,69	52,3	24,9	17,5
2H16	1/4	6,3	1/4-18	-	-	1	2,26	1,14	0,75	57,4	29	19,1
2H16BS	1/4	6,3	-	1/4-19	-	1	2,31	1,14	0,75	58,7	29	19,1
2H6	1/4	6,3	-	-	9/16-18	1	2,40	1,14	0,88	61	29	22,4
3H21	3/8	10	3/8-18	-	-	1	2,56	1,42	0,88	65	36,1	22,4
3H21BS	3/8	10	-	3/8-19	-	1	2,56	1,42	0,88	65	36,1	22,4
3H8	3/8	10	-	-	3/4-16	1	2,74	1,42	1	69,6	36,1	25,4
4HP26	1/2	12,5	1/2-14	-	-	1	2,96	1,86	1,13	75,2	47,2	28,7
4HP26BS	1/2	12,5	-	1/2-14	-	1	2,96	1,86	1,13	75,2	47,2	28,7
4HP10	1/2	12,5	-	-	7/8-14	1	3,05	1,86	1,25	77,5	47,2	31,8
6HP31	3/4	20	3/4-14	-	-	1	3,48	2,22	1,31	88,4	56,4	33,3
6HP31BS	3/4	20	-	3/4-14	-	1	3,48	2,22	1,31	88,4	56,4	33,3
6HP12	3/4	20	-	-	1 1/16-12	1	3,67	2,22	1,38	93,2	56,4	35,1
8HP36	1	25	1-11 1/2	-	-	1	4,13	2,61	1,75	104,9	66,3	44,5
8HP36BS	1	25	-	1-11	-	1	4,13	2,61	1,75	104,9	66,3	44,5
8HP16	1	25	-	-	1 1/8-12	1	4,13	2,61	1,88	104,9	66,3	47,8

A = longueur totale, B = diamètre maximal

Pour obtenir la longueur connectée du raccord, additionnez les dimensions A (Fig. 1) et E (Fig. 3).




Figure 2

Coupleurs femelles

Référence Série HK10/12/20	Dimension du corps (po)	Dimension ISO (mm)	Adaptation taraudée (femelle)		Fig.	Dimensions					
			NPTF	BSPP		A (po)	B (po)	Hexagone (po)	A (mm)	B (mm)	Hexagone (mm)
10H41*	1 1/4	-	1 1/4-11 1/2	-	2	4,51	2,73	2,38	114,6	69,3	60,5
10H41BS*	1 1/4	-	-	1 1/4-11	2	4,51	2,73	2,38	114,6	69,3	60,5
12H41	1 1/2	40	1 1/4-11 1/2	-	2	4,82	3,23	2,38	122,4	82	60,5
12H41BS	1 1/2	40	-	1 1/4-11	2	4,82	3,23	2,38	122,4	82	60,5
12H46	1 1/2	40	1 1/2-11 1/2	-	2	4,82	3,23	2,38	122,4	82	60,5
12H46BS	1 1/2	40	-	1 1/2-11	2	4,82	3,23	2,38	122,4	82	60,5
20H51	2 1/2	50	2-11 1/2	-	2	5,55	4,11	3,75	141	104,4	95,3
20H51BS	2 1/2	50	-	2-11	2	5,55	4,11	3,75	141	104,4	95,3
20H56	2 1/2	50	2 1/2-8	-	2	6,14	4,11	3,75	156	104,4	95,3
20H56BS	2 1/2	50	-	2 1/2-11	2	6,14	4,11	3,75	156	104,4	95,3
20H61	2 1/2	50	3-8	-	2	7	4,11	4	177,8	104,4	101,6
20H61BS	2 1/2	50	-	3-11	2	7	4,11	4	177,8	104,4	101,6

A = longueur totale, B = diamètre maximal

* ISO 7241-1 Série B ne comprend pas les raccords de 1-1/4 pouce ; par conséquent, la série 10HK n'est pas couverte par cette norme

Pour obtenir la longueur connectée du raccord, additionnez les dimensions A (Fig. 2) et E (Fig. 4).