

Interchangeable ISO 7241-1 B Série HK (acier)




Figure 3

Coupleurs mâles

Référence Série HK1-8	Dimension du corps	Dimension ISO	Adaptation taraudée (femelle)			Fig.	Dimensions							
	(po)	(mm)	NPTF	BSPP	SAE		C (po)	D (po)	E (po)	Hexagone (po)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Hexagone (mm)
1K11	⅛	5	⅛-27	-	-	3	1,26	0,65	0,44	0,56	32	16,5	11,2	14,2
1K4	⅛	5	-	-	⅞-20	3	1,41	0,79	0,59	0,69	35,8	20,1	15	17,5
2K16	¼	6,3	¼-18	-	-	3	1,52	0,87	0,56	0,75	38,6	22,1	14,2	19,1
2K16BS	¼	6,3	-	¼-19	-	3	1,52	0,87	0,56	0,75	38,6	22,1	14,2	19,1
2K6	¼	6,3	-	-	⅝-18	3	1,66	1,01	0,70	0,88	42,2	25,7	17,8	22,4
3K21	⅜	10	⅜-18	-	-	3	1,76	1,01	0,61	0,88	44,7	25,7	15,5	22,4
3K21BS	⅜	10	-	⅜-19	-	3	1,76	1,01	0,61	0,88	44,7	25,7	15,5	22,4
3K8	⅜	10	-	-	¾-16	3	1,94	1,15	0,79	1	49,3	29,2	20,1	25,4
4KP26	½	12,5	½-14	-	-	3	2,03	1,30	0,76	1,13	51,6	33	19,3	28,7
4KP26BS	½	12,5	-	½-14	-	3	2,03	1,30	0,76	1,13	51,6	33	19,3	28,7
4KP10	½	12,5	-	-	⅞-14	3	2,11	1,37	0,84	1,19	53,6	34,8	21,3	30,2
6KP31	¾	20	¾-14	-	-	3	2,36	1,52	0,71	1,31	59,9	38,6	18	33,3
6KP31BS	¾	20	-	¾-14	-	3	2,36	1,52	0,71	1,31	59,9	38,6	18	33,3
6KP12	¾	20	-	-	1⅛-12	3	2,54	1,59	0,89	1,38	64,5	40,4	22,6	35,1
8KP36	1	25	1-11 ½	-	-	3	2,85	1,88	0,97	1,63	72,4	47,8	24,6	41,4
8KP36BS	1	25	-	1-11	-	3	2,85	1,88	0,97	1,63	72,4	47,8	24,6	41,4
8KP16	1	25	-	-	1⅝-12	3	2,85	2,17	0,97	1,88	72,4	55,1	24,6	47,8

C = longueur totale, D = diamètre maximal, E = longueur exposée une fois connecté
Pour obtenir la longueur connectée du raccord, additionnez les dimensions A (Fig. 1) et E (Fig. 3).




Figure 4

Coupleurs mâles

Référence Série HK10/12/20	Dimension du corps	Dimension ISO	Adaptation taraudée (femelle)		Fig.	Dimensions							
	(po)	(mm)	NPTF	BSPP		C (po)	D (po)	E (po)	Hexagone (po)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Hexagone (mm)
10K41*	1¼	-	1¼-11½	-	4	4,25	2,74	2,33	2,38	108	69,6	59,2	60,5
10K41BS*	1¼	-	-	1¼-11	4	4,25	2,74	2,33	2,38	108	69,6	59,2	60,5
12K41	1½	40	1¼-11½	-	4	4,76	2,74	2,67	2,38	120,9	69,6	67,8	60,5
12K41BS	1½	40	-	1¼-11	4	4,76	2,74	2,67	2,38	120,9	69,6	67,8	60,5
12K46	1½	40	1½-11½	-	4	4,76	2,74	2,67	2,38	120,9	69,6	67,8	60,5
12K46BS	1½	40	-	1½-11	4	4,76	2,74	2,67	2,38	120,9	69,6	67,8	60,5
20K51	2½	60	2-11½	-	4	5,49	4,33	2,97	3,75	139,4	110	75,4	95,3
20K51BS	2½	60	-	2-11	4	5,49	4,33	2,97	3,75	139,4	110	75,4	95,3
20K56	2½	60	2½-8	-	4	6,08	4,33	3,56	3,75	154,4	110	90,4	95,3
20K56BS	2½	60	-	2½-11	4	6,08	4,33	3,56	3,75	154,4	110	90,4	95,3
20K61	2½	60	3-8	-	4	6,94	4,62	4,42	4	176,3	117,3	112,3	101,6
20K61BS	2½	60	-	3-11	4	6,94	4,62	4,42	4	176,3	117,3	112,3	101,6

C = longueur totale, D = diamètre maximal, E = longueur exposée une fois connecté
* ISO 7241-1 Série B ne comprend pas les raccords de 1-1/4 pouce ; par conséquent, la série 10HK n'est pas couverte par cette norme
Pour obtenir la longueur connectée du raccord, additionnez les dimensions A (Fig. 2) et E (Fig. 4).

Accessoires de bouchons de protection pour femelle et mâle

Série de raccords	Références des bouchons de protection du coupleur mâle		Références des bouchons de protection du coupleur femelle	
	Métal	Vinyle	Métal	Vinyle
1HK	PDC1HK*	PPDC1HK	SDC1HK*	PSDC1HK
2HK	PDC2HK*	PPDC2HK	SDC2HK*	PSDC2HK
3HK	PDC3HK*	PPDC3HK	SDC3HK*	PSDC3HK
4HK	PDC4HK**	PPDC4HK(RD)***	SDC4HK**	PSDC4HK(RD)***
6HK	PDC6HK**	PPDC6HK(RD)***	SDC6HK**	PSDC6HK(RD)***
8HK	PDC8HK**	PPDC8HK(RD)***	SDC8HK**	PSDC8HK(RD)***
12HK	PDC12HK*		SDC12HK*	
20HK	PDC20HK*		SDC20HK*	

* Laiton ** Aluminium *** Proposé en rouge en ajoutant RD à la fin de la référence

