

Verrouillage vissé

Série W6000 (acier)

Bouchons de protection pour femelle et mâle

Dimension du corps	Référence du bouchon de protection du coupleur femelle	Référence du bouchon de protection du coupleur mâle
(po)	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé
¼	WD0611700	WD0611400
⅜	WD0612700	WD0612400
½	WD0613700	WD0613400
¾	WD0614700	WD0614400
1	WD0615700	WD0615400
1 ¼	WD0616700	WD0616400
1 ½	WD0617700	WD0617400
2	WD0619700	WD0619400

Kit de joints pour l’entretien des coupleurs femelles

Dimension du corps	Kit de joints et de bagues anti-extrusion*		Qté
(po)	Joints en NBR et bagues anti-extrusion en PTFE	Joints en FKM et bagues anti-extrusion en PTFE	
1/4	WG0601700	WG06017V0	50 joints toriques + 50 bagues anti-extrusion
3/8	WG0602700	WG06027V0	50 joints toriques + 50 bagues anti-extrusion
1/2	WG0603700	WG06037V0	50 joints toriques + 50 bagues anti-extrusion
3/4	WG0604700	WG06047V0	50 joints toriques + 50 bagues anti-extrusion
1	WG0605700	WG06057V0	50 joints toriques + 50 bagues anti-extrusion
1 1/4	WG0606700	WG06067V0	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion
1 1/2	WG0607700	WG06077V0	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion
2	WG0609700	WG06097V0	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion

* Le joint du clapet n’est pas fourni dans nos kits de réparation

Des joints EPDM (- 40 °C/+ 150 °C) sont également disponibles mais la référence du kit n’existe pas.

Veuillez vous adresser à notre support technique si vous avez besoin de ce composé.