

LOT N° :

Dernière modification le 13/12/2013

Créé en janvier 2011

Indice 3

**DÉSIGNATION : BLOUSON ULTIMA**  
**CODE: BM934 / BM956**

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| <b>ILLUSTRATION</b>   |                |              |
| <b>APPLICATIONS</b>   | Blouson de protection contre les salissures, poussières et éclaboussures de liquides.             |              |
| <b>AVANTAGES</b>  | Matériau non-pelucheux, imperméable, souple et léger.   |              |
| <b>PRÉSENTATION DU MODÈLE</b>   | Capuche élastiquée<br>Fermeture à glissière séparable<br>Manches longues avec poignets élastiqués |              |
| <b>TAILLES</b>  | Taille 3/4 <b>BM934</b><br>Taille 5/6 <b>BM956</b>  |              |
| <b>COLORIS</b>  | Blanc   |              |
| <b>CARACTÉRISTIQUES DE LA MATIÈRE</b>   | (*Valeurs indicatives)  |              |
| • Nature  | Nontissé polypropylène et film microporeux  |              |
| • Grammage  | > 60 g/m <sup>2</sup> (+/- 5%)  |              |
| <b>MODE DE FABRICATION</b>  | Confection cousue   |              |
| <b>CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES</b>  | (*Valeurs indicatives)  |              |
| • Résistance à l'abrasion (A.)<br><i>Selon la méthode de test EN 530</i>                    | > 2000 cycles   |              |
| • Résistance à la perforation (P.)<br><i>Selon la méthode de test pr EN 863</i>             | > 5N  |              |
| • Résistance à la déchirure trapézoïdale (D.)<br><i>Selon la méthode de test ISO 9073-4</i> | > 10 N  |              |
| <b>MARQUAGE CE</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non                              |              |
| <b>CERTIFICATION</b>  | Équipement de Protection Individuelle (EPI) de catégorie I  |              |
| <b>CONDITIONNEMENT</b>  | <b>DIMENSIONS</b>   | <b>POIDS</b> |
| Carton de 25  | cm  | kg           |

\*Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, SEGETEX-E.I.F. se réserve le droit de modifier leurs techniques.