



Un gant extra long et haute sécurité en PVC avec finition sablée pour une préhension sûre.

 TEGERA® CHEMFORCE 12920



Pour en savoir plus

EXTRA LONG POUR LES TRAVAUX PLUS LOURDS

Un gant extra long et haute sécurité de 0,3 mm avec finition sablée pour une préhension sûre. Le gant protège contre les produits chimiques et reste souple dans des conditions froides. Sans phtalate.

CARACTÉRISTIQUES	CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
• Niveau de protection de haute qualité • Résistant • Bonne préhension • Bon ajustement • Confortable	• Protection contre les produits chimiques • Extra long • Sans phtalate • Protège-manches • Imperméable • Doux

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures abrasives, Contact avec la poussière, Contact avec des produits chimiques, Contact avec l'humidité, Contact avec l'humidité

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements à risques chimiques, Environnements à risques microbiologiques, Environnements mouillés, Espaces humides, Environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Travail avec des produits chimiques, Nettoyage, Travail en laboratoire, Travail maritime, Travail dans l'industrie papetière, Pétrochimie, Travail de nettoyage

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Agriculture, Oil, gas, petrochemical, Pulp and paper, Chemical

TYPE DE TRAVAUX

Manutention lourde

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Conformément à EN 16523-1:2015. Pour plus de détails, veuillez contacter Ejendals.

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants protection chimique

CATÉGORIE Cat. III

COLLECTION Chemforce

ÉPAISSEUR 0,3* mm (*chem-layer)

MATÉRIAU DE DOUBLURE Doublure, Coton

LONGUEUR 700 mm

DEXTÉRITÉ 5

DESIGN ADHÉRENCE Finition sablée

COLORIS Bleu

PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/36

NQA 0.65

MATÉRIAU D'ENDUCTION PVC (Vinyle)

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Coton

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Le polychlorure de vinyle

CONFORMITÉ



TP TC 019:2011

C €0598

EN ISO 21420:2020

EAC



EN 388:2016+A1:2018 4121X



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B KLT

CARACTÉRISTIQUES



Chemical protection

TESTÉ CONFORME À LA NORME EN ISO 374-1:2016

Soumis à un test chimique	K	L	T
Niveau de perméation	6	2	6
Dégradation %	3,8	52,8	-5,6

POINTURE	RÉF.	EAN
10	12920-10	7333506014015
11	12920-11	7333506014169
7	12920-7	7333506013568
8	12920-8	7333506013711
9	12920-9	7333506013865

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com