



TEGERA® 126A



Pour en savoir plus

PRÉCISION SUPÉRIEURE POUR LE SOUDAGE TIG

Gant en cuir de haute qualité avec confort supérieur, flexibilité et coutures en Kevlar® pour plus de durabilité. Ce gant est la référence du secteur pour le soudage TIG. La manchette longue offre une protection supplémentaire contre les projections de métal fondu. Poignet élastiqué pour un meilleur ajustement, non doublé pour plus de dextérité et de précision.

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection de haute qualité
- Résistant
- Extra flexible
- Excellente sensibilité du bout des doigts
- Excellent ajustement

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Coutures en fil KEVLAR® qui résiste brièvement à 427 °C et à 204 °C plus longuement
- Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Index renforcé
- Fil à coudre résistant à la chaleur

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Brûlures, lésions dues à la chaleur, blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec la poussière

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Utilisation toute l'année, espaces chauds, environnements sales, environnements exigeants

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage, travail d'ingénierie, travaux forestiers, fonderie, jardinage, travail dans l'industrie du verre, métiers avec manutention à haute température, travail d'installation, travail maritime, travail du métal, travail minier, travail dans l'industrie papetière, travail de réparation, soudage, travail dans l'industrie du bois

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, rubber and plastic, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TYPE DE TRAVAUX

Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Protection chaleur et feu, Soudage

CATÉGORIE Cat. III

MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Cuir pleine fleur de caprin - qualité supérieure

MATÉRIAU DESSUS Cuir pleine fleur de caprin - qualité supérieure

DOUBLURE Non doublé

LONGUEUR 310-350 mm

DEXTÉRITÉ 5

COLORIS Blanc, Jaune

PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/60

CONDITIONNEMENT Fil

MÉTHODE DE FERMETURE Serrage élastique dessus poignet

TYPE DE POIGNET Manchette de sécurité

MATÉRIAU DU POIGNET Cuir

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Cuir, Latex naturel

CONFORMITÉ



TP TC 019:2011



EN 12477:2001+A1:2005



EN 420:2003 +A1:2009

EN 1149-2:1997 R:2.55x10°Q

Type B

POINTURE	RÉF.	EAN
7	126A-7	7340118312293
8	126A-8	7340118312316
9	126A-9	7340118312330
10	126A-10	7340118312255
11	126A-11	7340118312279

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com