



HEAVY DUTY 1378

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO



Pour en savoir plus

LA BOTTE DE SÉCURITÉ D'HIVER PAR EXCELLENCE

Botte de sécurité entièrement doublée, protection élevée (S3), pour des conditions froides ou glissantes. Le cuir enduit de PU, la fausse fourrure et la doublure Thinsulate™ permettent de protéger les pieds dans toutes les conditions. Semelle Vibram Arctic Grip résistante à l'huile et à la chaleur qui offre une excellente adhérence, embout de protection en matériau composite JALAS®, protection antiperforation en acier et doubles zones de protection antichocs en PORON® XRD®. Disponible avec des lacets bleus et noirs.

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection le plus élevé
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Très chaud
- Excellente absorption des chocs
- Léger

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Renfort orteils ProNose
- Semelle extérieure résistante à la chaleur
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Languette à soufflet
- Tige rembourrée
- Lacets supplémentaires
- Soutien de cheville
- Oeilletons de laçage
- Pare-neige
- Semelle extérieure de traction Arctic Grip
- Fermeture à glissière
- Antistatique/ATEX
- Hydrofuge
- Réflecteur
- Double zone d'absorption
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)



PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures des orteils, Perforation des clous, Antistatique, Contact avec le froid, Glissement

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces en plein air, Surfaces glissantes, Espaces froids, Environnements exigeants

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Bottes/Demi-bottes

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Acier

AJUSTEMENT Normal

COLLECTION Heavy Duty

MATÉRIAU DESSUS Cuir enduit PU

MATÉRIAU PRONOSE PU

MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Composite

MATÉRIAU DE DOUBLURE Fourrure en polyester, Thinsulate™

SEMELLE INTERNE JALAS 8245 FX2 ThermAL

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, Feuille d'aluminium, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Laine mérinos, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®

MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure de traction Arctic Grip (caoutchouc HNBR + crampons)

FIXATION Lacets, Fermeture à glissière

LONGUEUR DES LACETS 160 cm

COLORIS Noir

POIDS NET (TAILLE 42) 1.74 kg

CONFORMITÉ



ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO

TP TC 019:2011



DGVV 112-191



ÖNORM Z 1259

CARACTÉRISTIQUES



Propriétés
antistatiques



Embout de sécurité en
matériau composite



Système
d'amortissement des
chocs Ergothan



ESD



Semelle extérieure
résistante aux huiles



Renfort orteils
ProNose



Semelle anti-
perforation en acier



Semelle extérieure
résistante à la chaleur



Hydrofuge



Modèle hiver



Fermeture à glissière

POINTURE	RÉF.	EAN
35	1378-35	6408487506222
36	1378-36	6408487506239
37	1378-37	6408487506246
38	1378-38	6408487506253
39	1378-39	6408487506260
40	1378-40	6408487506277
41	1378-41	6408487506284
42	1378-42	6408487506291
43	1378-43	6408487506307
44	1378-44	6408487506314
45	1378-45	6408487506321
46	1378-46	6408487506338
47	1378-47	6408487506345
48	1378-48	6408487506352

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



jalas® HEAVY DUTY 1378

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO



Learn more

THE ULTIMATE WINTER SAFETY BOOT FOR HARSH CONDITIONS

A fully lined winter safety boot with highest (S3) protection designed for very cold or slippery conditions. The PU-coated leather, and synthetic fur and Thinsulate™ lining mean feet are protected in any conditions. The oil and heat-resistant Vibram Arctic Grip sole provides outstanding grip, and JALAS® Composite Toe Cap, steel puncture protection and double impact protection zones in PORON® XRD®. Comes with blue and black laces.

CHARACTERISTICS

- Highest level of protection
- Excellent grip
- Perfect fit
- Extra comfortable
- Extremely warm
- Excellent shock absorption
- Light

FUNCTIONS

- ProNose toe reinforcement
- Heat-resistant outsole
- Oil-resistant outsole
- Anti-static properties
- Bellows tongue
- Padded boot shaft
- Extra shoelaces
- Ankle support
- Pull loops
- Snow lock
- Arctic Grip traction outsole
- Zipper
- Antistatic/ATEX
- Water repellent
- Reflector
- Double shock absorption zones
- Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)



PREVENTS RISK OF

Toe injuries, Nail penetration, Antistatic, Contact with cold, Slipping

PRIMARY ENVIRONMENTS OF USE

Outdoors, Slippery environments, Cold environments, Harsh environments

SPECIFICATION

TYPE Safety footwear, Boots/Ankle boots

CATEGORY Cat. II

NAIL PROTECTION MATERIAL Steel

FITTING Regular

COLLECTION Heavy Duty

UPPER MATERIAL PU-coated leather

PRONOSE MATERIAL PU

TOECAP MATERIAL Composite

LINING MATERIAL Polyester fur, Thinsulate™

INSOLE JALAS 8245 FX2 ThermAL

INNERSOLE MATERIAL Textile, Aluminium foil, Soft EVA, Polyester-based conductive thread, Merino wool, Double shock absorption zones in PORON® XRD®

MIDSOLE MATERIAL PU midsole

OUTSOLE MATERIAL Arctic Grip traction outsole (HNBR rubber + gripper lugs)

FASTENING Laces, Zipper

SHOELACES LENGTH 160 cm

COLOUR Black

NET WEIGHT, (SIZE 42) 1.74 kg

COMPLIANCE



TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO



DGUV 112-191



ÖNORM Z 1259

FEATURES



Anti-static properties



Composite toecap



Ergothan Shock Absorption System



ESD



Oil-resistant outsole



ProNose toe reinforcement



Nail protection in steel



Heat-resistant outsole



Water repellent



Winter model



Zipper

SIZE				ARTICLE NUMBER	EAN
EU	UK	US M	US W		
35	2	3.5	4	1378-35	6408487506222
36	3	4	5	1378-36	6408487506239
37	4	5	6	1378-37	6408487506246
38	5	5.5	6.5	1378-38	6408487506253
39	6	6.5	7.5	1378-39	6408487506260
40	6.5	7.5	8.5	1378-40	6408487506277
41	7	8	9	1378-41	6408487506284
42	8	9	10	1378-42	6408487506291
43	9	9.5	11	1378-43	6408487506307
44	10	10.5	11.5	1378-44	6408487506314
45	10.5	11	12.5	1378-45	6408487506321
46	11	12	13	1378-46	6408487506338
47	12	13	14	1378-47	6408487506345
48	13	13.5	14.5	1378-48	6408487506352

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



 HEAVY DUTY 1378

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO



Entdecke mehr

ULTIMATIVER WINTER-SICHERHEITSSTIEFEL FÜR RAUE BEDINGUNGEN

Komplett gefütterter Winter-Sicherheitsstiefel mit höchstem Schutz (S3) für sehr kalte, rutschige Bereiche. Das PU-beschichtete Leder, das Kunstfell und das Thinsulate™ Futter schützen die Füße zuverlässig bei jedem Wetter. Die öl- und hitzebeständige Vibram Arctic Grip Laufsohle bietet überragenden Grip, während die JALAS® Zehenschutzkappe aus Komposit, ein Nageldurchtrittschutz aus Stahl und zwei Stoßdämpfungszonen aus PORON® XRD® die Füße vor Verletzungen schützen. Erhältlich mit blauen und schwarzen Schnürsenkeln.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Bester Schutz
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Besonders warm
- Optimierte Stoßdämpfung
- Leicht

EIGENSCHAFTEN

- ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Gepolsterte Lasche
- Gepolsterter Schaft
- Extra Paar Schnürsenkel
- Sprunggelenkunterstützung
- Ösen
- Gamaschen
- Arctic Grip Traktionslaufsohle
- Reißverschluss
- Antistatisch/ATEX
- Wasserabweisend
- Reflex
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)



SCHÜTZT VOR/GEGEN

Zehenverletzungen, Nageldurchtrittsverletzungen, Elektrische Aufladung, Kontakt mit Kälte, Rutschgefahr

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Im Freien, Rutschige Bereiche, Kalte Bereiche, Harte Arbeitsbedingungen

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Stiefel/Halbstiefel

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Stahl

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Heavy Duty

OBERMATERIAL PU-beschichtetes Leder

PRONOSE MATERIAL PU

ZEHENKAPPENMATERIAL Komposit

MATERIAL FUTTER Polyesterpelz, Thinsulate™

EINLEGESOHLE JALAS 8245 FX2 ThermAL

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Aluminiumfolie, Weiches E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, Zweifache Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUF SOHLE Arctic Grip Traktionslaufsohle (HNBR-Gummi + Greifnoppen)

VERSCHLUSS Schnürsenkel, Reißverschluss

LÄNGE DER SCHNÜRSENKEL 160 cm

FARBE Schwarz

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.74 kg

KONFORMITÄT



Cat. II

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO

TP TC 019:2011



DGUV 112-191



ÖNORM Z 1259

EIGENSCHAFTEN



Antistatische Eigenschaften



Komposit-Zehenschutzkappe



Ergothan Stoßdämpfungssystem



ESD



Ölbeständige Laufsohle



ProNose Zehenkappenverschleißschutz



Nageldurchtrittschutz aus Stahl



Hitzebeständige Laufsohle



Wasserabweisend



Wintermodell



Reißverschluss

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
35	1378-35	6408487506222
36	1378-36	6408487506239
37	1378-37	6408487506246
38	1378-38	6408487506253
39	1378-39	6408487506260
40	1378-40	6408487506277
41	1378-41	6408487506284
42	1378-42	6408487506291
43	1378-43	6408487506307
44	1378-44	6408487506314
45	1378-45	6408487506321
46	1378-46	6408487506338
47	1378-47	6408487506345
48	1378-48	6408487506352

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



jalas® HEAVY DUTY 1378

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO



Conozca más

LO ÚLTIMO EN BOTAS DE SEGURIDAD PARA EL INVIERNO

Bota de seguridad para el invierno, íntegramente forrada y con la máxima protección (S3), diseñada para condiciones muy frías y superficies resbaladizas. La piel revestida de PU y el forro de piel sintética y Thinsulate™ protegen los pies en todas las situaciones. Suela Vibram Arctic Grip resistente al aceite y al calor para ofrecer un agarre excelente, puntera de resina compuesta JALAS®, protección anti-perforación de acero y zonas de doble protección frente a impactos en PORON® XRD®. Disponible con cordones azules y negros.

PROPIEDADES

- El más alto nivel de protección
- Agarre excelente
- Ajuste excelente
- Extra cómodo
- Extremadamente cálido
- Excelente absorción de impactos
- Ligero

CARACTERÍSTICAS

- Refuerzo de la puntera ProNose
- Suela resistente al calor
- Suela resistente a hidrocarburos
- Propiedades antiestáticas
- Lengüeta de fuelle
- Caña de la bota acolchada
- Cordones extra
- Soporte para el tobillo
- Presillas
- Cierre para nieve
- Suela de tracción con agarre Arctic Grip
- Cremallera
- Antiestática/ATEX
- Hidrofugado
- Piezas reflectantes
- Zonas dobles de absorción de impactos
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones en los dedos de los pies, Perforación de clavos, Antiestático, Contacto con frío, Deslizamiento

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, Entornos resbaladizos, Entornos fríos, Entornos duros

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Botas/botines

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS

Acero

AJUSTE Regular

COLECCIÓN Heavy Duty

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Cuero revestido de PU

MATERIAL DE PRONOSE PU

MATERIAL DE LA PUNTERA Composite

MATERIAL DEL FORRO Piel de poliéster, Thinsulate™

PLANTILLA JALAS 8245 FX2 ThermAL

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, Lámina de aluminio, EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Lana merino, Zonas dobles de absorción de impactos en PORON® XRD®

MATERIAL DE LA MEDIASUELA Suela intermedia de PU

MATERIAL DE LA SUELA Suela de tracción con agarre Arctic Grip (caucho HNBR + tacos de agarre)

SUJECCIÓN Cordones, Cremallera

LONGITUD DE LOS CORDONES 160 cm

COLOR Negro

PESO NETO (TALLA 42) 1.74 kg

CONFORMIDAD



Cat. II

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR



ÖNORM Z 1259



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO

TP TC 019:2011



DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS



Propiedades
antielectríticas



Puntera de composite



Sistema de absorción
de impactos Ergothan



ESD



Suela resistente al
aceite



Refuerzo de la puntera
ProNose



Plantilla
antiperforación
metálica



Suela resistente al
calor



Hidrofugado



Modelo de invierno



Cremallera

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
35	1378-35	6408487506222
36	1378-36	6408487506239
37	1378-37	6408487506246
38	1378-38	6408487506253
39	1378-39	6408487506260
40	1378-40	6408487506277
41	1378-41	6408487506284
42	1378-42	6408487506291
43	1378-43	6408487506307
44	1378-44	6408487506314
45	1378-45	6408487506321
46	1378-46	6408487506338
47	1378-47	6408487506345
48	1378-48	6408487506352

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



jalas® HEAVY DUTY 1378

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO



Scopri di più

STIVALE ANTINFORTUNISTICO PER CONDIZIONI ESTREME

Uno stivale antinfortunistico invernale completamente foderato e con il massimo livello di protezione (S3), per gli ambienti molto freddi e per le superfici scivolose. La pelle rivestita in PU, la pelliccia sintetica e il rivestimento Thinsulate™ garantiscono la protezione dei piedi in qualsiasi condizione. La suola Vibram Arctic Grip, resistente al calore e all'olio, offre un'aderenza eccezionale, mentre il puntale in composito JALAS®, la protezione antiperforazione in acciaio e le doppie zone di protezione dagli impatti in PORON® XRD®. Fornito con lacci blu e neri.

PROPRIETÀ

- Massimo livello di protezione
- Presa eccellente
- Eccellente calzata
- Extra confortevole
- Estremamente caldo
- Eccellente assorbimento shock
- Leggero

CARATTERISTICHE

- Rinforzo per le dita ProNose
- Suola resistente al calore
- Suola resistente agli oli
- Proprietà antistatiche
- Linguetta a soffiutto
- Gamba dello stivale imbottita
- Extra lacci per le scarpe
- Sostegno della caviglia
- Anelli passa-stringhe
- Blocco neve
- Suola di trazione Arctic Grip
- Cerniera lampo
- Antistatico/ATEX
- Idrorepellente
- Riflettente
- Doppie zone di assorbimento impatto
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)



PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni alle dita dei piedi, Penetrazione di oggetti acuminati, Antistatico, Contatto col freddo, Scivolamento

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Esterni, Ambienti scivolosi, Ambienti freddi, Ambienti critici

DATI TECNICI

TIPO Scarpe di sicurezza, Stivali/stivaletti

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DI PROTEZIONE ANTI-CHIODI Acciaio

VESTIBILITÀ Regolare

COLLEZIONE Heavy Duty

MATERIALE SUPERIORE Pelle rivestita in PU

MATERIALE PRONOSE PU

MATERIALE DEL PUNTALE Composito

MATERIALE DELLA FODERA Fodera in poliестere, Thinsulate™

SOTTOPIEDE JALAS 8245 FX2 Thermal

MATERIALE DELLA SOLETTA Tessuto, Foglio di alluminio, EVA morbido, Filatura conduttiva a base di poliестere, Lana Merino, Doppie zone di assorbimento shock in PORON® XRD®

MATERIALE DELL'INTERSUOLA Intersuola in PU

MATERIALE DELLA SUOLA Suola di trazione Arctic Grip (gomma HNBR + linguette antiscivolo)

CHIUSURA Lacci, Cerniera lampo

LUNGHEZZA DEI LACCI PER LE SCARPE 160 cm

COLORE Nero

PESO NETTO (TAGLIA 42) 1.74 kg

CONFORMITÀ



ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR



ÖNORM Z 1259



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO

TP TC 019:2011



DGUV 112-191

CARATTERISTICHE



Proprietà antistatiche



Puntale composito



Sistema di assorbimento shock in Ergothan



ESD



Suola resistente agli oli



Rinforzo per le dita ProNose



Lamina in acciaio



Suola resistente al calore



Idrorepellente



Modello invernale



Cerniera lampo

TAGLIA	N. ART.	EAN
35	1378-35	6408487506222
36	1378-36	6408487506239
37	1378-37	6408487506246
38	1378-38	6408487506253
39	1378-39	6408487506260
40	1378-40	6408487506277
41	1378-41	6408487506284
42	1378-42	6408487506291
43	1378-43	6408487506307
44	1378-44	6408487506314
45	1378-45	6408487506321
46	1378-46	6408487506338
47	1378-47	6408487506345
48	1378-48	6408487506352

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



HEAVY DUTY 1378

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO



Saiba mais

A BOTA DE PROTEÇÃO DE INVERNO FUNDAMENTAL PARA CONDIÇÕES DIFÍCEIS

Botas de proteção de inverno totalmente forradas, com o nível mais alto de proteção (S3) para condições muito frias ou escorregadias. O cabedal revestido a PU, pele artificial e forro Thinsulate™ significa que os pés estão protegidos em todas as condições. A sola Vibram Arctic Grip resistente a óleo e calor oferece uma aderência extraordinária e biqueira JALAS® Composite, proteção antifuros de aço e zonas de proteção dupla contra impactos em PORON® XRD®. Entregue em azul com atacadores em preto.

PROPRIEDADES

- O mais alto nível de proteção
- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis
- Extremamente quentes
- Excelente absorção de choque
- Leves

CARACTERÍSTICAS

- Reforço dos dedos dos pés ProNose
- Sola exterior resistente ao calor
- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- Língua fole
- Cano da bota almofadado
- Atacadores extra
- Apoio para o tornozelo
- Alças
- Fecho para a neve
- Sola de tração Arctic Grip
- Fecho de correr
- Antiestática/ATEX
- Hidrorepelente
- Refletor
- Zonas de dupla absorção de choque
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)



PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, Unhas encravadas, Antiestático, Contacto com o frio, Escorregar

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Exterior, Ambientes escorregadios, Ambientes frios, Ambientes extremos

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Botas/botins

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Aço

AJUSTE Normal

COLEÇÃO Heavy Duty

MATERIAL SUPERIOR Pele com revestimento em PU

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL DA BIQUEIRA Compósito

MATERIAL DO FORRO Pele de poliéster, Thinsulate™

PALMILHA JALAS 8245 FX2 ThermAL

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, Folha de alumínio, EVA macia, Fio condutor à base de poliéster, Lã de Merino, Zonas de dupla absorção de choque em PORON® XRD®

MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola de tração Arctic Grip (borracha HNBR + saliências de aderência)

FECHO Atacadores, Fecho de correr

COMPRIMENTO DOS ATACADORES 160 cm

COR Preto

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.74 kg

CONFORMIDADE



ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO

TP TC 019:2011



DGVV 112-191



ÖNORM Z 1259

CARACTERÍSTICAS



Propriedades
antiestáticas



Biqueira de compósito



Sistema de absorção
de choques Ergothan



ESD



Sola exterior
resistente ao óleo



Reforço dos dedos dos
pés ProNose



Proteção contra pregos
em aço



Sola exterior
resistente ao calor



Hidrorepelente



Modelo de inverno



Fecho de correr

TAMANHO	N.º ART	EAN
35	1378-35	6408487506222
36	1378-36	6408487506239
37	1378-37	6408487506246
38	1378-38	6408487506253
39	1378-39	6408487506260
40	1378-40	6408487506277
41	1378-41	6408487506284
42	1378-42	6408487506291
43	1378-43	6408487506307
44	1378-44	6408487506314
45	1378-45	6408487506321
46	1378-46	6408487506338
47	1378-47	6408487506345
48	1378-48	6408487506352

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



JALAS® HEAVY DUTY 1378

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO



Meer informatie

DÉ WINTERVEILIGHEIDSSCHOEN IN ZWARE OMSTANDIGHEDEN

Volledig gevoerde hoge winterveiligheidsschoen, hoogste (S3) bescherming voor zeer koude of gladde omstandigheden. Door het PU-gecoate leer, het imitatiebont en de Thinsulate™-voering zijn de voeten beschermd in alle omstandigheden. De olie- en hittebestendige Vibram Arctic grip-zool biedt een uitstekende grip. Met JALAS® composiet veiligheidsneus, stalen perforatiebescherming en dubbele impactbeschermingszones met Poron® XRD®. Wordt geleverd met blauwe en zwarte veters.

EIGENSCHAPPEN

- Hoogste beschermingsniveau
- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Zeer warm
- Uitstekende schokdemping
- Licht

KENMERKEN

- ProNose neusversterking
- Hittebestendige buitenzool
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Watertong
- Gewatteerde laarsschacht
- Extra schoenveters
- Enkelondersteuning
- Treklussen
- Sneeuwsluiting
- Gripvaste Arctic Grip-buitenzool
- Ritssluiting
- Antistatisch/ATEX
- Waterafstotend
- Reflector
- Dubbele schokdempingszones
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, Spijkerdoordringing, Antistatisch, Aanraking met koude, Uitglijden

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, Omgevingen met slipgevaar, Koude omgevingen, Zware omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Hoge schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal

PASVORM Normaal

VERZAMELING Heavy Duty

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer

PRONOSE-MATERIAAL PU

NEUSMATERIAAL Composiet

VOERINGMATERIAAL Polyester bont, Thinsulate™

INLEGZOOl JALAS 8245 FX2 Thermal

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, Aluminiumfolie, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOOl PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOOl Gripvaste Arctic Grip-buitenzool (HNBR-rubber + gripprofiel)

VASTMAKEN Veters, Ritssluiting

LENGTE SCHOENVETERS 160 cm

KLEUR Zwart

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.74 kg

NALEVING



ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR



ÖNORM Z 1259



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO

TP TC 019:2011



DGUV 112-191

KENMERKEN



Antistatische eigenschappen



Composiet neus



Ergothan schokdempingsysteem



ESD



Oliebestendige buitenzool



ProNose neusversterking



Spijkerbescherming in staal



Hittebestendige buitenzool



Waterafstotend



Wintermodel



Ritssluiting

AFMETING	ART.NR.	EAN
35	1378-35	6408487506222
36	1378-36	6408487506239
37	1378-37	6408487506246
38	1378-38	6408487506253
39	1378-39	6408487506260
40	1378-40	6408487506277
41	1378-41	6408487506284
42	1378-42	6408487506291
43	1378-43	6408487506307
44	1378-44	6408487506314
45	1378-45	6408487506321
46	1378-46	6408487506338
47	1378-47	6408487506345
48	1378-48	6408487506352

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com