



jalas® GRAN PREMIO 1828 JUPITER

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Pour en savoir plus

Botte de sécurité mi-haute S3, robuste, confortable, pour les conditions les plus difficiles en extérieur. Tige en cuir enduit PU, oléo-hydrofuge et antistatique. Semelle d'usure en nitrile très adhérente, résistante aux huiles et à la chaleur. Ajustement large. Embout de sécurité en aluminium JALAS®, insert anti-perforation en acier et double zone d'absorption des chocs en PORON® XRD® pour des pieds en sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection le plus élevé
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Excellente absorption des chocs

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Renfort orteils ProNose
- Ajustement ample
- Double zone d'absorption
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Semelle extérieure résistante à la chaleur
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Oeillets de laçage
- Tige rembourrée
- Semelle interne respirante
- Hydrofuge
- Languette à soufflet
- Soutien de cheville



PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures des orteils, perforation des clous, antistatique

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces en plein air, environnements à risques de perforation des semelles, environnements exigeants

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Bottes/Demi-bottes

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Acier

AJUSTEMENT Large

COLLECTION Gran Premio

MATÉRIAU DESSUS Cuir enduit PU

MATÉRIAU PRONOSE PU

MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminium

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester, polyamide

SEMELLE INTERNE JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®

MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure caoutchouc

FIXATION Lacets

LONGUEUR DES LACETS 120 cm

COLORIS Noir, Gris, Jaune

POIDS NET (TAILLE 42) 1.44 kg

CONFORMITÉ



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTÉRISTIQUES



ESD



Propriétés antistatiques



Système d'amortissement des chocs ErgoNose



Embout de sécurité en aluminium



Semelle extérieure résistante aux huiles



Renfort orteils ProNose



Ajustement ample



Semelle extérieure résistante à la chaleur



Hydrofuge



Semelle anti-perforation en acier

POINTURE	RÉF.	EAN
35	1828-35	6408487502163
36	1828-36	6408487502170
37	1828-37	6408487440458
38	1828-38	6408487440465
39	1828-39	6408487440472
40	1828-40	6408487440489
41	1828-41	6408487440496
42	1828-42	6408487440502
43	1828-43	6408487440519
44	1828-44	6408487440526
45	1828-45	6408487440533
46	1828-46	6408487440540
47	1828-47	6408487440557
48	1828-48	6408487440564
49	1828-49	6408487502194
50	1828-50	6408487502187

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



 GRAN PREMIO 1828 JUPITER

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI



[Learn more](#)

A tough, comfortable mid-cut safety boot with highest (S3) protection for the toughest outdoor conditions. A PU-coated split leather upper protects feet and is both water-repellent and anti-static. The oil and heat-resistant nitrile outer sole has excellent grip and wide last means extra room. The JALAS® aluminium toe cap, steel puncture protection and double impact protection zones in PORON® XRD® mean safety where it's needed.

CHARACTERISTICS

- Highest level of protection
- Excellent grip
- Perfect fit
- Extra comfortable
- Excellent shock absorption

FUNCTIONS

- ProNose toe reinforcement
- Wide fit
- Heat-resistant outsole
- Oil-resistant outsole
- Anti-static properties
- Bellows tongue
- Padded boot shaft
- Ventilating insole
- Ankle support
- Pull loops
- Water repellent
- Double shock absorption zones
- Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)



PREVENTS RISK OF

Toe injuries, Nail penetration, Antistatic

PRIMARY ENVIRONMENTS OF USE

Outdoors, Environments with risk for outsole penetration, Harsh environments

SPECIFICATION

TYPE Safety footwear, Boots/Ankle boots

CATEGORY Cat. II

NAIL PROTECTION MATERIAL Steel

FITTING Wide

COLLECTION Gran Premio

UPPER MATERIAL PU-coated leather

PRONOSE MATERIAL PU

TOECAP MATERIAL Aluminium

LINING MATERIAL Polyester, polyamide

INSOLE JALAS 8103 FX2 Pro-X

INNERSOLE MATERIAL Textile, Soft EVA, Polyester-based conductive thread, Double shock absorption zones in PORON® XRD®

MIDSOLE MATERIAL PU midsole

OUTSOLE MATERIAL Nitrile rubber outsole

FASTENING Laces

SHOELACES LENGTH 120 cm

COLOUR Black

NET WEIGHT, (SIZE 42) 1.44 kg

COMPLIANCE



TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI



DGUV 112-191



ÖNORM Z 1259

FEATURES



Anti-static properties



Ergothan Shock
Absorption System



ESD



Aluminium toecap



Oil-resistant outsole



ProNose toe
reinforcement



Nail protection in steel



Wide fit



Heat-resistant outsole



Water repellent

SIZE				ARTICLE NUMBER	EAN
EU	UK	US M	US W		
35	2	3.5	4	1828-35	6408487502163
36	3	4	5	1828-36	6408487502170
37	4	5	6	1828-37	6408487440458
38	5	5.5	6.5	1828-38	6408487440465
39	6	6.5	7.5	1828-39	6408487440472
40	6.5	7.5	8.5	1828-40	6408487440489
41	7	8	9	1828-41	6408487440496
42	8	9	10	1828-42	6408487440502
43	9	9.5	11	1828-43	6408487440519
44	10	10.5	11.5	1828-44	6408487440526
45	10.5	11	12.5	1828-45	6408487440533
46	11	12	13	1828-46	6408487440540
47	12	13	14	1828-47	6408487440557
48	13	13.5	14.5	1828-48	6408487440564
49	14	14.5	15.5	1828-49	6408487502194
50	15	15.5	16.5	1828-50	6408487502187

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



 GRAN PREMIO 1828 JUPITER

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI



Entdecke mehr

Robuster, bequemer mittelhoher Sicherheitstiefel mit höchstem Schutz (S3) für härteste Außenbereiche. Der wasserabweisende und antistatische PU-beschichtete Lederschuh schützt den Fuß. Die öl- und hitzebeständige Nitril-Außensohle mit breiter Passform bietet hervorragenden Grip und zusätzlichen Platz, während JALAS® Alu-Zehenschutzkappe, Stahl-Durchtrittschutz und integrierte Dämpfung aus PORON® XRD® schützen.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Bester Schutz
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Optimierte Stoßdämpfung

EIGENSCHAFTEN

- ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- Geräumige Passform
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Gepolsterte Lasche
- Gepolsterter Schaft
- Ventilierende Einlegesohle
- Sprunggelenkunterstützung
- Ösen
- Wasserabweisend
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)



SCHÜTZT VOR/GEGEN

Zehenverletzungen, Nageldurchtrittsverletzungen, Elektrische Aufladung

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Im Freien, Umgebungen mit Gefahr von Penetration der Laufsohle, Harte Arbeitsbedingungen

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Stiefel/Halbstiefel

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Stahl

PASSFORM Breit

KOLLEKTION Gran Premio

OBERMATERIAL PU-beschichtetes Leder

PRONOSE MATERIAL PU

ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium

MATERIAL FUTTER Polyester, Polyamid

EINLEGESOHLE JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Zweifache Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUF SOHLE Gummi-Laufsohle

VERSCHLUSS Schnürsenkel

LÄNGE DER SCHNÜRSENKEL 120 cm

FARBE Schwarz

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.44 kg

KONFORMITÄT



Cat. II



TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI



DGVV 112-191



ÖNORM Z 1259

EIGENSCHAFTEN



Antistatische Eigenschaften



Ergothan
Stoßdämpfungssystem



ESD



Aluminium-
Zehenschutzkappe



Ölbeständige
Laufsohle



ProNose
Zehenkappenverschleißschutz



Nageldurchtrittschutz
aus Stahl



Geräumige Passform



Hitzebeständige
Laufsohle



Wasserabweisend

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
35	1828-35	6408487502163
36	1828-36	6408487502170
37	1828-37	6408487440458
38	1828-38	6408487440465
39	1828-39	6408487440472
40	1828-40	6408487440489
41	1828-41	6408487440496
42	1828-42	6408487440502
43	1828-43	6408487440519
44	1828-44	6408487440526
45	1828-45	6408487440533
46	1828-46	6408487440540
47	1828-47	6408487440557
48	1828-48	6408487440564
49	1828-49	6408487502194
50	1828-50	6408487502187

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



jalas® GRAN PREMIO 1828 JUPITER

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI



Conozca más

Bota de seguridad S3 resistente y cómoda para las condiciones externas más difíciles. Parte superior de piel revestida de PU y serraje. Hidrofugada y antiestática. Suela exterior de nitrilo resistente al aceite y al calor ofrece un excelente agarre y su anchura da espacio adicional. Puntera de aluminio JALAS®, plantilla de acero anti pinchazos y zonas de protección doble contra impactos en PORON® XRD® ofrecen la mayor.

PROPIEDADES

- El más alto nivel de protección
- Agarre excelente
- Ajuste excelente
- Extra cómodo
- Excelente absorción de impactos

CARACTERÍSTICAS

- Refuerzo de la puntera ProNose
- Horma ancha
- Suela resistente al calor
- Suela resistente a hidrocarburos
- Propiedades antiestáticas
- Lengüeta de fuelle
- Caña de la bota acolchada
- Plantilla higiénica con ventilación
- Soporte para el tobillo
- Presillas
- Hidrofugado
- Zonas dobles de absorción de impactos
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones en los dedos de los pies, Perforación de clavos, Antiestático

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, Entornos con riesgo de perforación por la suela, Entornos duros

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Botas/botines

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS

Acero

AJUSTE Ancha

COLECCIÓN Gran Premio

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Cuero revestido de PU

MATERIAL DE PRONOSE PU

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida

PLANTILLA JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Zonas dobles de absorción de impactos en PORON® XRD®

MATERIAL DE LA MEDIASUELA Suela intermedia de PU

MATERIAL DE LA SUELA Suela de caucho nitrilo

SUJECCIÓN Cordones

LONGITUD DE LOS CORDONES 120 cm

COLOR Negro

PESO NETO (TALLA 42) 1.44 kg

CONFORMIDAD



Cat. II



TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI



DGUV 112-191



ÖNORM Z 1259

CARACTERÍSTICAS



Propiedades
antiestáticas



Sistema de absorción
de impactos Ergothon



ESD



Puntera de aluminio



Suela resistente al
aceite



Refuerzo de la puntera
ProNose



Plantilla
antiperforación
metálica



Ajuste ancho



Suela resistente al
calor



Hidrofugado

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
35	1828-35	6408487502163
36	1828-36	6408487502170
37	1828-37	6408487440458
38	1828-38	6408487440465
39	1828-39	6408487440472
40	1828-40	6408487440489
41	1828-41	6408487440496
42	1828-42	6408487440502
43	1828-43	6408487440519
44	1828-44	6408487440526
45	1828-45	6408487440533
46	1828-46	6408487440540
47	1828-47	6408487440557
48	1828-48	6408487440564
49	1828-49	6408487502194
50	1828-50	6408487502187

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



 GRAN PREMIO 1828 JUPITER

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI



Scopri di più

Stivale di sicurezza mid cut, resistente e confortevole, livello di protezione S3, per le condizioni più difficili. La tomaia in cuoio rivestito in PU protegge i piedi, è idrorepellente e antistatica. La suola in nitrile, resistente all'olio e al calore, assicura un'aderenza perfetta, forma comoda. Il puntale in alluminio, la lamina antiperforazione in acciaio e le doppie in PORON® XRD® forniscono maggiore sicurezza.

PROPRIETÀ

- Massimo livello di protezione
- Presa eccellente
- Eccellente calzata
- Extra confortevole
- Eccellente assorbimento shock

CARATTERISTICHE

- Rinforzo per le dita ProNose
- Forma comoda
- Suola resistente al calore
- Suola resistente agli oli
- Proprietà antistatiche
- Linguetta a soffiutto
- Gamba dello stivale imbottita
- Soletta ventilata
- Sostegno della caviglia
- Anelli passa-stringhe
- Idrorepellente
- Doppie zone di assorbimento impatto
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)



PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni alle dita dei piedi, Penetrazione di oggetti acuminati, Antistatico

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Esterni, Ambienti a rischio di perforazione nella suola, Ambienti critici

DATI TECNICI

TIPO Scarpe di sicurezza, Stivali/stivaletti

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DI PROTEZIONE ANTI-CHIODI Acciaio

VESTIBILITÀ Larga

COLLEZIONE Gran Premio

MATERIALE SUPERIORE Pelle rivestita in PU

MATERIALE PRONOSE PU

MATERIALE DEL PUNTALE Alluminio

MATERIALE DELLA FODERA Poliestere, poliammide

SOTTOPIEDE JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIALE DELLA SOLETTA Tessuto, EVA morbido, Filatura conduttiva a base di poliestere, Doppie zone di assorbimento shock in PORON® XRD®

MATERIALE DELL'INTERSUOLA Intersuola in PU

MATERIALE DELLA SUOLA Suola in gomma

CHIUSURA Lacci

LUNGHEZZA DEI LACCI PER LE SCARPE 120 cm

COLORE Nero

PESO NETTO (TAGLIA 42) 1.44 kg

CONFORMITÀ



Cat. II

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI

TP TC 019:2011



DGVV 112-191



ÖNORM Z 1259

CARATTERISTICHE



Proprietà antistatiche



Sistema di assorbimento shock in Ergothen



ESD



Puntale in alluminio



Suola resistente agli oli



Rinforzo per le dita ProNose



Lamina in acciaio



Forma comoda



Suola resistente al calore



Idrorepellente

TAGLIA	N. ART.	EAN
35	1828-35	6408487502163
36	1828-36	6408487502170
37	1828-37	6408487440458
38	1828-38	6408487440465
39	1828-39	6408487440472
40	1828-40	6408487440489
41	1828-41	6408487440496
42	1828-42	6408487440502
43	1828-43	6408487440519
44	1828-44	6408487440526
45	1828-45	6408487440533
46	1828-46	6408487440540
47	1828-47	6408487440557
48	1828-48	6408487440564
49	1828-49	6408487502194
50	1828-50	6408487502187

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



 GRAN PREMIO 1828 JUPITER

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI



Saiba mais

Bota de segurança de corte médio resistente/confortável para condições exteriores difíceis. Proteção elevada S3. Parte superior em pele mista/com revestimento em PU, hidrorrepelente/antiestática. Sola exterior de nitrilo resistente ao óleo/calor com excelente aderência e molde largo. Biqueira de alumínio JALAS[®]. Proteção contra perfuração em aço. Zonas de proteção contra duplo impacto (PORON[®] XRD[®]) garantem segurança onde é necessária.

PROPRIEDADES

- O mais alto nível de proteção
- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis
- Excelente absorção de choque

CARACTERÍSTICAS

- Reforço dos dedos dos pés ProNose
- Ajuste amplo
- Sola exterior resistente ao calor
- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- Língua fole
- Cano da bota almofadado
- Palmilha ventilada
- Apoio para o tornozelo
- Alças
- Hidrorrepelente
- Zonas de dupla absorção de choque
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)



PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, Unhas encravadas, Antiestático

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Exterior, Ambientes com risco de penetração da sola exterior,
Ambientes extremos

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Botas/botins

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Aço

AJUSTE Grande

COLEÇÃO Gran Premio

MATERIAL SUPERIOR Pele com revestimento em PU

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio

MATERIAL DO FORRO Poliéster, poliamida

PALMILHA JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, Fio condutor à base de
poliéster, Zonas de dupla absorção de choque em PORON® XRD®

MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de borracha

FECHO Atacadores

COMPRIMENTO DOS ATACADORES 120 cm

COR Preto

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.44 kg

CONFORMIDADE



Cat. II



TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI



DGVV 112-191



ÖNORM Z 1259

CARACTERÍSTICAS



Propriedades
antiestáticas



Sistema de absorção
de choques Ergothan



ESD



Biqueira de alumínio



Sola exterior
resistente ao óleo



Reforço dos dedos dos
pés ProNose



Proteção contra pregos
em aço



Ajuste amplo



Sola exterior
resistente ao calor



Hidrorepelente

TAMANHO	N.º ART	EAN
35	1828-35	6408487502163
36	1828-36	6408487502170
37	1828-37	6408487440458
38	1828-38	6408487440465
39	1828-39	6408487440472
40	1828-40	6408487440489
41	1828-41	6408487440496
42	1828-42	6408487440502
43	1828-43	6408487440519
44	1828-44	6408487440526
45	1828-45	6408487440533
46	1828-46	6408487440540
47	1828-47	6408487440557
48	1828-48	6408487440564
49	1828-49	6408487502194
50	1828-50	6408487502187

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



jalas® GRAN PREMIO 1828 JUPITER

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI



Meer informatie

Sterke, comfortabele, middelhoge veiligheidsschoen met hoogste (S3) bescherming voor zware buitenomstandigheden. Bovenwerk van PU-gecoat splitleder beschermt de voeten en is waterafstotend en antistatisch. Olie- en hittebestendige nitriël buitenzool voor uitstekende grip, brede leest voor extra ruimte. JALAS® aluminium neus, stalen perforatiebescherming, dubbele schokdempingszones in PORON® XRD® voor functionele veiligheid.

EIGENSCHAPPEN

- Hoogste beschermingsniveau
- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Uitstekende schokdemping

KENMERKEN

- ProNose neusversterking
- Brede pasvorm
- Hittebestendige buitenzool
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Watertong
- Gewatteerde laarsschacht
- Ventilerende inlegzool
- Enkelondersteuning
- Treklussen
- Waterafstotend
- Dubbele schokdempingszones
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, Spijkerdoordringing, Antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, Omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, Zware omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Hoge schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal

PASVORM Breed

VERZAMELING Gran Premio

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer

PRONOSE-MATERIAAL PU

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

INLEGZOO L JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAAL INLEGZOO L Textiel, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOO L PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOO L Rubber buitenzool

VASTMAKEN Veters

LENGTE SCHOENVETERS 120 cm

KLEUR Zwart

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.44 kg

NALEVING



ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR



ÖNORM Z 1259



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI

TP TC 019:2011



DGVV 112-191

KENMERKEN



Antistatische eigenschappen



Ergothan schokdempingssysteem



ESD



Aluminium neus



Oliebestendige buitenzool



ProNose neusversterking



Spijkerbescherming in staal



Brede pasvorm



Hittebestendige buitenzool



Waterafstotend

AFMETING	ART.NR.	EAN
35	1828-35	6408487502163
36	1828-36	6408487502170
37	1828-37	6408487440458
38	1828-38	6408487440465
39	1828-39	6408487440472
40	1828-40	6408487440489
41	1828-41	6408487440496
42	1828-42	6408487440502
43	1828-43	6408487440519
44	1828-44	6408487440526
45	1828-45	6408487440533
46	1828-46	6408487440540
47	1828-47	6408487440557
48	1828-48	6408487440564
49	1828-49	6408487502194
50	1828-50	6408487502187

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com