



 VIP 2108

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRA, HRO



Pour en savoir plus

Chaussure de sécurité, matériau d'insert anti-perforation textile composite traité plasma (PTC), matériau de l'embout de sécurité acier, semelle extérieure caoutchouc, matériau partie supérieure cuir pleine fleur.

CARACTÉRISTIQUES

- Bon ajustement
- Confortable
- Excellente absorption des chocs

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Propriétés antistatiques
- Semelle interne respirante
- Cuir hydrofuge
- Détails de conception
- Absorption des chocs
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)



PRÉVIENT DES RISQUES DE

Prévient des risques de: Blessures des orteils, Perforation des clous, Entorses et foulures, Antistatique, Blessures par effort

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces en plein air, Espaces intérieurs, Environnements de travail, Environnements à risques de perforation des semelles, Espaces secs, Espaces propres

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Travail d'ingénierie, Travail de bureau

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Chaussures basses

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Textile composite traité plasma (PTC)

AJUSTEMENT Étroit/Normal

COLLECTION VIP

MATÉRIAU DESSUS Cuir pleine fleur

MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Acier

MATÉRIAU DE DOUBLURE

SEMELLE INTERNE JALAS 8218 FX2 VIP Safety

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE , E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure caoutchouc

FIXATION Lacets

LONGUEUR DES LACETS 100 cm

COLORIS Noir

POIDS NET (TAILLE 42) 1.4 kg

CONFORMITÉ



Cat. II

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR



ÖNORM Z 1259



EN ISO 20345:2011
S3, SRA, HRO

TP TC 019:2011



DGVV 112-191

CARACTÉRISTIQUES



Propriétés
antistatiques



ESD



Semelle extérieure
résistante aux huiles



Semelle
antiperforation en
textile composite
traité plasma (PTC)



Absorption des chocs



Embout de sécurité en
acier



Hydrofuge

POINTURE	RÉF.	EAN
35	2108-35	6408487509995
36	2108-36	6408487510007
37	2108-37	6408487510014
38	2108-38	6408487510021
39	2108-39	6408487510038
40	2108-40	6408487510045
41	2108-41	6408487510052
42	2108-42	6408487510069
43	2108-43	6408487510076
44	2108-44	6408487510083
45	2108-45	6408487510090
46	2108-46	6408487510106
47	2108-47	6408487510113
48	2108-48	6408487510120

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



 VIP 2108

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRA, HRO



[Learn more](#)

Safety shoe, nail protection material plasma-treated composite (PTC) textile, toecap material steel, rubber outsole, upper material full-grain leather.

CHARACTERISTICS	FUNCTIONS
• Good fit • Comfortable • Excellent shock absorption	• Anti-static properties • Ventilating insole • Water repellent leather • Specially designed details • Shock absorbing • Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)



PREVENTS RISK OF

Prevents risk of: , Toe injuries, Nail penetration, Sprain injuries, Antistatic, Strain injuries

PRIMARY ENVIRONMENTS OF USE

Outdoors, Indoors, Office environments, Environments with risk for outsole penetration, Dry environments, Clean environments

PRIMARY AREAS OF USE

Engineering, Office work

SPECIFICATION

TYPE Safety footwear, Low shoes

CATEGORY Cat. II

NAIL PROTECTION MATERIAL Plasma-treated composite (PTC) textile

FITTING Narrow/Regular

COLLECTION VIP

UPPER MATERIAL Full-grain leather

TOECAP MATERIAL Steel

LINING MATERIAL Leather

INSOLE JALAS 8218 FX2 VIP Safety

INNERSOLE MATERIAL Leather, Soft EVA, Polyester-based conductive thread, Double shock absorption zones in PORON® XRD®

OUTSOLE MATERIAL Nitrile rubber outsole

FASTENING Laces

SHOELACES LENGTH 100 cm

COLOUR Black

NET WEIGHT, (SIZE 42) 1.4 kg

COMPLIANCE



Cat. II

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR



ÖNORM Z 1259



EN ISO 20345:2011
S3, SRA, HRO

TP TC 019:2011



DGVV 112-191

FEATURES



Anti-static properties



ESD



Oil-resistant outsole



Nail protection in plasma-treated composite (PTC) textile



Shock absorbing



Steel toecap



Water repellent

SIZE				ARTICLE NUMBER	EAN
EU	UK	US M	US W		
35	2	3.5	4	2108-35	6408487509995
36	3	4	5	2108-36	6408487510007
37	4	5	6	2108-37	6408487510014
38	5	5.5	6.5	2108-38	6408487510021
39	6	6.5	7.5	2108-39	6408487510038
40	6.5	7.5	8.5	2108-40	6408487510045
41	7	8	9	2108-41	6408487510052
42	8	9	10	2108-42	6408487510069
43	9	9.5	11	2108-43	6408487510076
44	10	10.5	11.5	2108-44	6408487510083
45	10.5	11	12.5	2108-45	6408487510090
46	11	12	13	2108-46	6408487510106
47	12	13	14	2108-47	6408487510113
48	13	13.5	14.5	2108-48	6408487510120

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



 VIP 2108

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRA, HRO



Entdecke mehr

Sicherheitsschuh, material Durchtrittschutz plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil, material Zehenschutzkappe Stahl, Gummi-Laufsohle, obermaterial Vollnarbenleder.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Gute Passform
- Bequem
- Optimierte Stoßdämpfung

EIGENSCHAFTEN

- Antistatische Eigenschaften
- Ventilierende Einlegesohle
- Wasserabweisendes Leder
- Speziell gestaltete Details
- Stoßdämpfend
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)



SCHÜTZT VOR/GEGEN

Schützt vor/gegen:, Zehenverletzungen,
Nageldurchtrittsverletzungen, Verstauchungen, Elektrische
Aufladung, Verletzungen durch Überbelastung

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Im Freien, Innenräume, Büro, Umgebungen mit Gefahr von
Penetration der Laufsohle, Trockene Bereiche, Saubere
Arbeitsumgebungen

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Werkstattarbeiten, Büroarbeiten

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Halbschuhe

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Plasmabehandeltes Komposit (PTC)
Textil

PASSFORM Schmal/Normal

KOLLEKTION VIP

OBERMATERIAL Vollnarbenleder

ZEHENKAPPENMATERIAL Stahl

MATERIAL FUTTER

EINLEGESOHLE JALAS 8218 FX2 VIP Safety

MATERIAL EINLEGESOHLE , Weiches E.V.A, Elektrisch leitender
Polyesterfaden, Zweifache Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD®

MATERIAL LAUF SOHLE Gummi-Laufsohle

VERSCHLUSS Schnürsenkel

LÄNGE DER SCHNÜRSENKEL 100 cm

FARBE Schwarz

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.4 kg

KONFORMITÄT



ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR



ÖNORM Z 1259



EN ISO 20345:2011
S3, SRA, HRO

TP TC 019:2011



DGUV 112-191

EIGENSCHAFTEN



Antistatische
Eigenschaften



ESD



Ölbeständige
Laufsohle



Nageldurchtrittschutz
aus Plasma-
behandeltem Komposit
(PTC) Textil



Stoßdämpfend



Stahl-
Zehenschutzkappe



Wasserabweisend

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
35	2108-35	6408487509995
36	2108-36	6408487510007
37	2108-37	6408487510014
38	2108-38	6408487510021
39	2108-39	6408487510038
40	2108-40	6408487510045
41	2108-41	6408487510052
42	2108-42	6408487510069
43	2108-43	6408487510076
44	2108-44	6408487510083
45	2108-45	6408487510090
46	2108-46	6408487510106
47	2108-47	6408487510113
48	2108-48	6408487510120

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



 VIP 2108

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRA, HRO



Conozca más

Zapato de seguridad, material de protección de las uñas textil de compuesto tratado con plasma (PTC), material de la puntera acero, suela de caucho nitrilo, material superior piel flor.

PROPIEDADES

- Buen ajuste
- Cómodo
- Excelente absorción de impactos

CARACTERÍSTICAS

- Propiedades antiestáticas
- Plantilla higiénica con ventilación
- Piel repelente al agua
- Diseño funcional
- Absorción de impactos
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)



EVITA EL RIESGO DE

Evita el riesgo de:, Lesiones en los dedos de los pies, Perforación de clavos, Esguinces, Antiestático, Lesiones por esfuerzo

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, Para interior, Entornos de oficina, Entornos con riesgo de perforación por la suela, Entornos secos, Entornos limpios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Ingeniería, Trabajos de oficina

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Calzado bajo

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS

Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)

AJUSTE Estrecha/media

COLECCIÓN VIP

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Piel flor

MATERIAL DE LA PUNTERA Acero

MATERIAL DEL FORRO

PLANTILLA JALAS 8218 FX2 VIP Safety

MATERIAL DE LA PLANTILLA , EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Zonas dobles de absorción de impactos en PORON® XRD®

MATERIAL DE LA SUELA Suela de caucho nitrilo

SUJECCIÓN Cordones

LONGITUD DE LOS CORDONES 100 cm

COLOR Negro

PESO NETO (TALLA 42) 1.4 kg

CONFORMIDAD



Cat. II



TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

EN ISO 20345:2011
S3, SRA, HRO



DGVV 112-191



ÖNORM Z 1259

CARACTERÍSTICAS



Propiedades
antiestáticas



ESD



Suela resistente al
aceite



Plantilla
antiperforación textil



Absorción de impactos



Puntera de acero



Hidrofugado

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
35	2108-35	6408487509995
36	2108-36	6408487510007
37	2108-37	6408487510014
38	2108-38	6408487510021
39	2108-39	6408487510038
40	2108-40	6408487510045
41	2108-41	6408487510052
42	2108-42	6408487510069
43	2108-43	6408487510076
44	2108-44	6408487510083
45	2108-45	6408487510090
46	2108-46	6408487510106
47	2108-47	6408487510113
48	2108-48	6408487510120

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



 VIP 2108

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRA, HRO



Scopri di più

Scarpa di sicurezza, lamina tessuto in composito trattato con plasma (PTC), materiale del puntale acciaio, suola in gomma, tomaia cuoio

PROPRIETÀ

- Buona calzata
- Confortevole
- Eccellente assorbimento shock

CARATTERISTICHE

- Proprietà antistatiche
- Soletta ventilata
- Pelle idrorepellente
- Dettagli progettati specificamente
- Assorbimento impatto
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)



PREVIENE IL RISCHIO DI

Previene il rischio di: Lesioni alle dita dei piedi, Penetrazione di oggetti acuminati, Lesioni da distorsione, Antistatico, Lesioni da distorsione

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Esterni, Interni, Ambienti di ufficio, Ambienti a rischio di perforazione nella suola, Ambienti asciutti, Ambienti puliti

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Engineering, Lavori d'ufficio

DATI TECNICI

TIPO Scarpe di sicurezza, Scarpe basse

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DI PROTEZIONE ANTI-CHIODI Tessuto in composito trattato con plasma (PTC)

VESTIBILITÀ Stretta/Regolare

COLLEZIONE VIP

MATERIALE SUPERIORE Cuoio

MATERIALE DEL PUNTALE Acciaio

MATERIALE DELLA FODERA

SOTTOPIEDE JALAS 8218 FX2 VIP Safety

MATERIALE DELLA SOLETTA , EVA morbido, Filatura conduttiva a base di poliestere, Doppie zone di assorbimento shock in PORON® XRD®

MATERIALE DELLA SUOLA Suola in gomma

CHIUSURA Lacci

LUNGHEZZA DEI LACCI PER LE SCARPE 100 cm

COLORE Nero

PESO NETTO (TAGLIA 42) 1.4 kg

CONFORMITÀ



Cat. II



TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

EN ISO 20345:2011
S3, SRA, HRO



DGUV 112-191



ÖNORM Z 1259

CARATTERISTICHE



Proprietà antistatiche



ESD



Suola resistente agli oli



Lamina in tessuto composito trattato al plasma (PTC)



Assorbimento shock



Puntale in acciaio



Idrorepellente

TAGLIA	N. ART.	EAN
35	2108-35	6408487509995
36	2108-36	6408487510007
37	2108-37	6408487510014
38	2108-38	6408487510021
39	2108-39	6408487510038
40	2108-40	6408487510045
41	2108-41	6408487510052
42	2108-42	6408487510069
43	2108-43	6408487510076
44	2108-44	6408487510083
45	2108-45	6408487510090
46	2108-46	6408487510106
47	2108-47	6408487510113
48	2108-48	6408487510120

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



jalas® VIP 2108

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRA, HRO



Saiba mais

Sapato de segurança, material de proteção contra pregos têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC), material da biqueira aço, sola exterior de borracha, material superior pele de flor integral

PROPRIEDADES

- Bom ajuste
- Confortáveis
- Excelente absorção de choque

CARACTERÍSTICAS

- Propriedades antiestáticas
- Palmilha ventilada
- Couro hidropelente
- Detalhes especialmente concebidos
- Absorção de choques
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)



PREVINE O RISCO DE

Previne o risco de:, Lesões nos dedos dos pés, Unhas encravadas, Entorses, Antiestático, Entorses

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Exterior, Interior, Ambientes de oficina, Ambientes com risco de penetração da sola exterior, Ambientes secos, Ambientes limpos

ÁREA PRIMÁRIA DE USO

Engenharia, Escritório

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Sapatos rasos

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)

AJUSTE Pequeno/Normal

COLEÇÃO VIP

MATERIAL SUPERIOR Pele de flor integral

MATERIAL DA BIQUEIRA Aço

MATERIAL DO FORRO

PALMILHA JALAS 8218 FX2 VIP Safety

MATERIAL DA PALMILHA , EVA macia, Fio condutor à base de poliéster, Zonas de dupla absorção de choque em PORON® XRD®

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de borracha

FECHO Atacadores

COMPRIMENTO DOS ATACADORES 100 cm

COR Preto

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.4 kg

CONFORMIDADE



Cat. II



TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

EN ISO 20345:2011
S3, SRA, HRO



DGVV 112-191



ÖNORM Z 1259

CARACTERÍSTICAS



Propriedades
antiestáticas



ESD



Sola exterior
resistente ao óleo



Proteção contra pregos
em têxtil compósito
com tratamento de
plasma (PTC)



Absorção de choques



Biqueira de aço



Hidrorepelente

TAMANHO	N.º ART	EAN
35	2108-35	6408487509995
36	2108-36	6408487510007
37	2108-37	6408487510014
38	2108-38	6408487510021
39	2108-39	6408487510038
40	2108-40	6408487510045
41	2108-41	6408487510052
42	2108-42	6408487510069
43	2108-43	6408487510076
44	2108-44	6408487510083
45	2108-45	6408487510090
46	2108-46	6408487510106
47	2108-47	6408487510113
48	2108-48	6408487510120

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



 VIP 2108

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRA, HRO



Meer informatie

Veiligheidsschoen, materiaal spijkerbescherming plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel, neusmateriaal staal, rubber buitenzool, bovenmateriaal volnerfleur

EIGENSCHAPPEN

- Goede pasvorm
- Comfortabel
- Uitstekende schokdemping

KENMERKEN

- Antistatische eigenschappen
- Ventilerende inlegzool
- Waterafstotend leer
- Speciaal ontworpen details
- Schokdemping
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)



VOORKOMT RISICO OP

Voorkomt risico op; Teenletsel, Spijkerdoordringing, Verstuikingen, Antistatisch, Letsel door overbelasting

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, Binnen, Kantooromgevingen, Omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, Droge omgevingen, Schone omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Engineering, Kantoorwerk

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Lage schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

PASVORM Smal/normaal

VERZAMELING VIP

BOVENMATERIAAL Volnerfleur

NEUSMATERIAAL Staal

VOERINGMATERIAAL

INLEGZOOL JALAS 8218 FX2 VIP Safety

MATERIAAL INLEGZOOL , Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL BUITENZOOL Rubber buitenzool

VASTMAKEN Veters

LENGTE SCHOENVETERS 100 cm

KLEUR Zwart

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.4 kg

NALEVING



ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR



ÖNORM Z 1259



EN ISO 20345:2011
S3, SRA, HRO

TP TC 019:2011



DGUV 112-191

KENMERKEN



Antistatische eigenschappen



ESD



Oliebestendige buitenzool



Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel



Schokdemping



Stalen neus



Waterafstotend

AFMETING	ART.NR.	EAN
35	2108-35	6408487509995
36	2108-36	6408487510007
37	2108-37	6408487510014
38	2108-38	6408487510021
39	2108-39	6408487510038
40	2108-40	6408487510045
41	2108-41	6408487510052
42	2108-42	6408487510069
43	2108-43	6408487510076
44	2108-44	6408487510083
45	2108-45	6408487510090
46	2108-46	6408487510106
47	2108-47	6408487510113
48	2108-48	6408487510120

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com