



Chaussure de sécurité mi-haute avec embout en aluminium, tige hydrofuge et insert antiperforation souple.

jalas® E-SPORT 2625

ASTM F2413-24 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2022 S3S, SR, CI, HI, FO, LG



Pour en savoir plus

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ MI-HAUTE DURABLE

La JALAS E-sport 2625 est une chaussure de sécurité mi-haute durable conçue pour les environnements de travail polyvalents. Elle est dotée d'une tige en croûte de cuir hydrofuge et de pièces enduites de PU pour une durabilité accrue. L'embout en aluminium et l'insert antiperforation souple offrent une protection fiable, tandis que la semelle extérieure en PU haute adhérence assure la stabilité. L'adhérence à l'échelle certifiée (LG) garantit une escalade sécurisée, ce qui la rend parfaite pour la fabrication, les entrepôts et la logistique.

CARACTÉRISTIQUES

- Bonne adhérence
- Excellent ajustement
- Confortable
- Bonne absorption des chocs
- Léger

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Légère
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Bord de tige rembourré
- Semelle interne respirante
- Soutien de cheville
- Hydrofuge
- Réflecteur
- Double zone d'absorption
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)

EcoFlex



SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Bottes/Demi-bottes
MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Textile antiperforation EcoFlex
AJUSTEMENT Normal
COLLECTION E-Sport
MATÉRIAU DESSUS Cuir enduit PU, Croûte de cuir
MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminum
MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester, polyamide
SEMELLE INTERNE FX2 Classic
MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Zone d'absorption des chocs en Ergothan
MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure PU
FIXATION Lacets
LONGUEUR DES LACETS 120 cm
COLORIS Noir
POIDS NET (TAILLE 42) 1.12 kg

CONFORMITÉ



TP TC 019:2011



ASTM F2413-24
M/I/C/SD 35/PR



EN ISO 20345:2022
S3S, SR, CI, HI, FO, LG



DGVV 112-191

CARACTÉRISTIQUES



Aluminium toecap



Nail protection in
plasma-treated
composite (PTC)
textile



Water repellent



Oil-resistant outsole



Ergothan Shock
Absorption System



Stabilizer



Anti-static properties



ESD

POINTURE	RÉF.	EAN
36	2625-36	6408487576447
37	2625-37	6408487576492
38	2625-38	6408487576546
39	2625-39	6408487576591
40	2625-40	6408487576645
41	2625-41	6408487576690
42	2625-42	6408487576744
43	2625-43	6408487576799
44	2625-44	6408487576843
45	2625-45	6408487576898
46	2625-46	6408487576942
47	2625-47	6408487576997

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com