



Chaussure de sécurité mi-haute avec embout en aluminium, tige hydrofuge et insert antiperforation souple.

jalas® E-SPORT 2625

ASTM F2413-24 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2022 S3S, SR, CI, HI, FO, LG



Pour en savoir plus

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ MI-HAUTE DURABLE

La JALAS E-sport 2625 est une chaussure de sécurité mi-haute durable conçue pour les environnements de travail polyvalents. Elle est dotée d'une tige en croûte de cuir hydrofuge et de pièces enduites de PU pour une durabilité accrue. L'embout en aluminium et l'insert antiperforation souple offrent une protection fiable, tandis que la semelle extérieure en PU haute adhérence assure la stabilité. L'adhérence à l'échelle certifiée (LG) garantit une escalade sécurisée, ce qui la rend parfaite pour la fabrication, les entrepôts et la logistique.

CARACTÉRISTIQUES

- Bonne adhérence
- Excellent ajustement
- Confortable
- Bonne absorption des chocs
- Léger

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Légère
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Bord de tige rembourré
- Semelle interne respirante
- Soutien de cheville
- Hydrofuge
- Réflecteur
- Double zone d'absorption
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)

EcoFlex



SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Bottes/Demi-bottes
MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Textile antiperforation EcoFlex
AJUSTEMENT Normal
COLLECTION E-Sport
MATÉRIAU DESSUS Cuir enduit PU, Croûte de cuir
MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminium
MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester, polyamide
SEMELLE INTERNE FX2 Classic
MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Zone d'absorption des chocs en Ergothan
MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure PU
FIXATION Lacets
LONGUEUR DES LACETS 120 cm
COLORIS Noir
POIDS NET (TAILLE 42) 1.12 kg

CONFORMITÉ



TP TC 019:2011



ASTM F2413-24
M/I/C/SD 35/PR



EN ISO 20345:2022
S3S, SR, CI, HI, FO, LG



DGV 112-191

CARACTÉRISTIQUES



Embout de sécurité en aluminium



Semelle antiperforation en textile composite traité plasma (PTC)



Hydrofuge



Semelle extérieure résistante aux huiles



Système d'amortissement des chocs Ergothan



Stabilizator



Propriétés antistatiques



ESD

POINTURE	RÉF.	EAN
36	2625-36	6408487576447
37	2625-37	6408487576492
38	2625-38	6408487576546
39	2625-39	6408487576591
40	2625-40	6408487576645
41	2625-41	6408487576690
42	2625-42	6408487576744
43	2625-43	6408487576799
44	2625-44	6408487576843
45	2625-45	6408487576898
46	2625-46	6408487576942
47	2625-47	6408487576997

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



Mid-cut safety shoe with aluminium toe cap, water-repellent upper, and flexible nail protection.

jalas® E-SPORT 2625

ASTM F2413-24 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2022 S3S, SR, CI, HI, FO, LG



Learn more

DURABLE MID-CUT SAFETY SHOE

The JALAS E-sport 2625 is a durable, mid-cut safety shoe designed for versatile work environments. It offers water-repellent split leather uppers and PU-coated parts for enhanced durability. The aluminium toe cap and flexible nail penetration insert provide reliable protection, while the high-grip PU outsole ensures stability. Certified ladder grip (LG) ensures secure climbing, making it perfect for manufacturing, warehouses, and logistics.

CHARACTERISTICS	FUNCTIONS
• Good grip • Perfect fit • Comfortable • Good shock absorption • Light	• Low weight • Oil-resistant outsole • Anti-static properties • Polstered shaft edge • Ventilating insole • Ankle support • Water repellent • Reflector • Double shock absorption zones • Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)



SPECIFICATION

TYPE Safety footwear, Boots/Ankle boots
NAIL PROTECTION MATERIAL EcoFlex Zero perforation textile
FITTING Regular
COLLECTION E-Sport
UPPER MATERIAL PU-coated leather, Split leather
TOECAP MATERIAL Aluminium
LINING MATERIAL Polyester, polyamide
INSOLE FX2 Classic
INNERSOLE MATERIAL Textile, Soft EVA, Polyester-based conductive thread, Shock absorption zone in Ergothan
OUTSOLE MATERIAL PU outsole
FASTENING Laces
SHOELACES LENGTH 120 cm
COLOUR Black
NET WEIGHT, (SIZE 42) 1.12 kg

COMPLIANCE



TP TC 019:2011



ASTM F2413-24
M/I/C/SD 35/PR



EN ISO 20345:2022
S3S, SR, CI, HI, FO, LG



DGUV 112-191

FEATURES



Aluminium toecap



Nail protection in
plasma-treated
composite (PTC)
textile



Water repellent



Oil-resistant outsole



Ergothan Shock
Absorption System



Stabilizer



Anti-static properties



ESD

SIZE				ARTICLE NUMBER	EAN
EU	UK	US M	US W		
36	3	4	5	2625-36	6408487576447
37	4	5	6	2625-37	6408487576492
38	5	5.5	6.5	2625-38	6408487576546
39	6	6.5	7.5	2625-39	6408487576591
40	6.5	7.5	8.5	2625-40	6408487576645
41	7	8	9	2625-41	6408487576690
42	8	9	10	2625-42	6408487576744
43	9	9.5	11	2625-43	6408487576799
44	10	10.5	11.5	2625-44	6408487576843
45	10.5	11	12.5	2625-45	6408487576898
46	11	12	13	2625-46	6408487576942
47	12	13	14	2625-47	6408487576997

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



Sicherheitshalbstiefel
mit Zehenschutzkappe,
wasserabweisendem
Obermaterial und
Nageldurchtrittschutz.

jalas® E-SPORT 2625

ASTM F2413-24 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2022 S3S, SR, CI, HI, FO, LG



Entdecke mehr

STRAPAZIERFÄHIGER SICHERHEITSHALBSTIEFEL

Der JALAS E-Sport 2625 ist ein langlebiger Sicherheitshalbstiefel, der für vielseitige Arbeitsumgebungen entwickelt wurde. Das Obermaterial besteht aus wasserabweisendem Spaltleder mit PU-beschichteten Partien für zusätzliche Strapazierfähigkeit. Die Zehenschutzkappe aus Aluminium und die flexible Nageldurchtrittschutz-Einlage bieten zuverlässigen Schutz, während die griffige PU-Laufsohle für Stabilität sorgt. Dank des zertifizierten Ladder Grip (LG, Halt auf Leitern) eignet er sich ideal für das sichere Besteigen von Leitern und ist perfekt für die Fertigungs-, Logistik- und Automobilindustrie.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Guter Grip
- Sehr gute Passform
- Bequem
- Gute Stoßdämpfung
- Leicht

EIGENSCHAFTEN

- Geringes Gewicht
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Gepolsterte Schaftkante
- Ventilierende Einlegesohle
- Sprunggelenkunterstützung
- Wasserabweisend
- Reflex
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)



EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Stiefel/Halbstiefel
MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ EcoFlex Zero Perforation
Textilmaterial
PASSFORM Normal
KOLLEKTION E-Sport
OBERMATERIAL PU-beschichtetes Leder, Spaltleder
ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium
MATERIAL FUTTER Polyester, Polyamid
EINLEGESOHLE FX2 Classic
MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Elektrisch leitender
Polyesterfaden, Stoßdämpfungszone aus Ergothan
MATERIAL LAUF SOHLE PU-Laufsohle
VERSCHLUSS Schnürsenkel
LÄNGE DER SCHNÜRSENKEL 120 cm
FARBE Schwarz
NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.12 kg

KONFORMITÄT



TP TC 019:2011



ASTM F2413-24
M/I/C/SD 35/PR



EN ISO 20345:2022
S3S, SR, CI, HI, FO, LG



DGUV 112-191

EIGENSCHAFTEN



Aluminium-
Zehenschutzkappe



Nageldurchtrittsschutz
aus Plasma-
behandeltem Komposit
(PTC) Textil



Wasserabweisend



Ölbeständige
Laufsohle



Ergothan
Stoßdämpfungssystem



Stabilizator



Antistatische
Eigenschaften



ESD

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
36	2625-36	6408487576447
37	2625-37	6408487576492
38	2625-38	6408487576546
39	2625-39	6408487576591
40	2625-40	6408487576645
41	2625-41	6408487576690
42	2625-42	6408487576744
43	2625-43	6408487576799
44	2625-44	6408487576843
45	2625-45	6408487576898
46	2625-46	6408487576942
47	2625-47	6408487576997

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



Bota de seguridad con
empeine hidrofugado y
puntera de aluminio con
refuerzo flexible.

jalas® E-SPORT 2625

ASTM F2413-24 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2022 S3S, SR, CI, HI, FO, LG



Conozca más

BOTA DE SEGURIDAD DURADERA

El JALAS E-sport 2625 es una bota de seguridad duradera de corte medio diseñada para entornos de trabajo versátiles. Cuenta con un empeine de piel serraje hidrofugado y piezas recubiertas de PU para una mayor durabilidad. La puntera de aluminio y la plantilla flexible contra la penetración de clavos proporcionan una protección fiable, mientras que la suela de PU de alto agarre garantiza estabilidad. La certificación de agarre en peldaños (LG) garantiza una escalada segura, lo que lo hace perfecto para la fabricación, los almacenes y la logística.

PROPIEDADES

- Buen agarre
- Ajuste excelente
- Cómodo
- Buena absorción de impactos
- Ligero

CARACTERÍSTICAS

- Peso ligero
- Suela resistente a hidrocarburos
- Propiedades antiestáticas
- Caña reforzada
- Plantilla higiénica con ventilación
- Soporte para el tobillo
- Hidrofugado
- Piezas reflectantes
- Zonas dobles de absorción de impactos
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)



ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Botas/botines
MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS
Textil EcoFlex Zero Perforation
AJUSTE Regular
COLECCIÓN E-Sport
MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Cuero revestido de PU, Serraje
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
PLANTILLA FX2 Classic
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, Hilo conductor a base
de poliéster, Zona de absorción de impactos en Ergothan
MATERIAL DE LA SUELA Suela de PU
SUJECIÓN Cordones
LONGITUD DE LOS CORDONES 120 cm
COLOR Negro
PESO NETO (TALLA 42) 1.12 kg

CONFORMIDAD



TP TC 019:2011



ASTM F2413-24
M/I/C/SD 35/PR



EN ISO 20345:2022
S3S, SR, CI, HI, FO, LG



DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS



Puntera de aluminio



Plantilla
antiperforación textil



Hidrofugado



Suela resistente al
aceite



Sistema de absorción
de impactos Ergo



Estabilizador



Propiedades
antiestáticas



ESD

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
36	2625-36	6408487576447
37	2625-37	6408487576492
38	2625-38	6408487576546
39	2625-39	6408487576591
40	2625-40	6408487576645
41	2625-41	6408487576690
42	2625-42	6408487576744
43	2625-43	6408487576799
44	2625-44	6408487576843
45	2625-45	6408487576898
46	2625-46	6408487576942
47	2625-47	6408487576997

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



Scarpa a collo medio con
puntale in alluminio,
tomaia idrorepellente e
protezione
antiperforazione.

jalas® E-SPORT 2625

ASTM F2413-24 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2022 S3S, SR, CI, HI, FO, LG



Scopri di più

RESISTENTE SCARPA ANTINFORTUNISTICA A COLLO MEDIO

JALAS E-sport 2625 è una scarpa antinfortunistica resistente a collo medio progettata per ambienti di lavoro versatili. La scarpa presenta una tomaia in crosta di cuoio idrorepellente e parti rivestite in PU per una maggiore resistenza. Il puntale in alluminio e l'inserito antiperforazione flessibile offrono una protezione affidabile, mentre la suola in PU ad alta aderenza assicura la massima stabilità. La presa certificata per scale (LG) permette di arrampicarsi in sicurezza, rendendola ideale per i settori manifatturiero, logistico e automobilistico.

PROPRIETÀ

- Buona presa
- Eccellente calzata
- Confortevole
- Buon assorbimento shock
- Leggero

CARATTERISTICHE

- Leggero
- Suola resistente agli oli
- Proprietà antistatiche
- Bordo gamba imbottito
- Soletta ventilata
- Sostegno della caviglia
- Idrorepellente
- Riflettente
- Doppie zone di assorbimento impatto
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)



DATI TECNICI

TIPO Scarpe di sicurezza, Stivali/stivaletti
MATERIALE DI PROTEZIONE ANTI-CHIODI Tessuto perforato EcoFlex Zero
VESTIBILITÀ Regolare
COLLEZIONE E-Sport
MATERIALE SUPERIORE Pelle rivestita in PU, Cuoio
MATERIALE DEL PUNTALE Alluminio
MATERIALE DELLA FODERA Poliestere, poliammide
SOTTOPIEDE FX2 Classic
MATERIALE DELLA SOLETTA Tessuto, EVA morbido, Filatura conduttiva a base di poliestere, Zona di assorbimento shock in Ergothan
MATERIALE DELLA SUOLA Suola in PU
CHIUSURA Lacci
LUNGHEZZA DEI LACCI PER LE SCARPE 120 cm
COLORE Nero
PESO NETTO (TAGLIA 42) 1.12 kg

CONFORMITÀ



TP TC 019:2011



ASTM F2413-24
M/I/C/SD 35/PR



EN ISO 20345:2022
S35, SR, CI, HI, FO, LG



DGUV 112-191

CARATTERISTICHE



Puntale in alluminio



Lamina in tessuto
composito trattato al
plasma (PTC)



Idrorepellente



Suola resistente agli
oli



Sistema di
assorbimento shock in
Ergothan



Stabilizzatore



Proprietà antistatiche



ESD

TAGLIA	N. ART.	EAN
36	2625-36	6408487576447
37	2625-37	6408487576492
38	2625-38	6408487576546
39	2625-39	6408487576591
40	2625-40	6408487576645
41	2625-41	6408487576690
42	2625-42	6408487576744
43	2625-43	6408487576799
44	2625-44	6408487576843
45	2625-45	6408487576898
46	2625-46	6408487576942
47	2625-47	6408487576997

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



Sapatos de proteção com cano médio, com biqueira em alumínio, parte superior impermeável e proteção anti-pregos flexível.

jalas® E-SPORT 2625

ASTM F2413-24 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2022 S3S, SR, CI, HI, FO, LG



Saiba mais

SAPATOS DE PROTEÇÃO DURÁVEIS COM CANO MÉDIO

Os JALAS E-sport 2625 são sapatos de segurança duráveis, com cano médio, concebidos para ambientes de trabalho versáteis. Oferecem uma parte superior repelente de água e partes revestidas a PU para maior durabilidade. A biqueira em alumínio e elemento anti-pregos flexível proporcionam uma proteção fiável, enquanto a sola em PU com grande aderência assegura estabilidade. A aderência de escadas (LG) certificada assegura subidas em segurança, ou seja, perfeita para fábricas, armazéns e logística.

PROPRIEDADES

- Boa aderência
- Ajuste perfeito
- Confortáveis
- Boa absorção de choque
- Leves

CARACTERÍSTICAS

- Baixo peso
- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- Extremidade do cano reforçada
- Palmilha ventilada
- Apoio para o tornozelo
- Hidrorepelente
- Refletor
- Zonas de dupla absorção de choque
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)



ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Botas/botins
MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Tecido EcoFlex Zero perfurações
AJUSTE Normal
COLEÇÃO E-Sport
MATERIAL SUPERIOR Pele com revestimento em PU, Pele serrada
MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio
MATERIAL DO FORRO Poliéster, poliamida
PALMILHA FX2 Classic
MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, Fio condutor à base de poliéster, Zona de absorção de choque em Ergothan
MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de PU
FECHO Atacadores
COMPRIMENTO DOS ATACADORES 120 cm
COR Preto
PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.12 kg

CONFORMIDADE



TP TC 019:2011



ASTM F2413-24
M/I/C/SD 35/PR



EN ISO 20345:2022
S3S, SR, CI, HI, FO, LG



DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS



Biqueira de alumínio



Proteção contra pregos em têxtil composto com tratamento de plasma (PTC)



Hidrorepelente



Sola exterior resistente ao óleo



Sistema de absorção de choques Ergothan



Estabilizador



Propriedades antiestáticas



ESD

TAMANHO	N.º ART	EAN
36	2625-36	6408487576447
37	2625-37	6408487576492
38	2625-38	6408487576546
39	2625-39	6408487576591
40	2625-40	6408487576645
41	2625-41	6408487576690
42	2625-42	6408487576744
43	2625-43	6408487576799
44	2625-44	6408487576843
45	2625-45	6408487576898
46	2625-46	6408487576942
47	2625-47	6408487576997

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



Middelhoge
veiligheidsschoen.
Aluminium neus,
waterafstotend
bovenwerk en flexibele
perforatiebescherming.

E-SPORT 2625

ASTM F2413-24 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2022 S3S, SR, CI, HI, FO, LG



Meer informatie

DUURZAME, MIDDELHOGE VEILIGHEIDSSCHOEN

De JALAS E-sport 2625 is een duurzame, middelhoge veiligheidsschoen die is ontworpen voor veelzijdige werkomgevingen. De schoen heeft een waterafstotende bovenzijde van splitleer en PU-gecoate delen voor extra duurzaamheid. De aluminium neus en de flexibele, perforatiebestendige inlegzool bieden een betrouwbare bescherming, en de gripvaste PU-buitenzool zorgt voor stabiliteit. De gecertificeerde ladder grip (LG) is perfect voor veilig klimmen. Zeer geschikt voor productie, magazijnwerk en logistiek.

EIGENSCHAPPEN

- Goede grip
- Uitstekende pasvorm
- Comfortabel
- Goede schokdemping
- Licht

KENMERKEN

- Laag gewicht
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Versterkte schachtrand
- Ventilerende inlegzool
- Enkelondersteuning
- Waterafstotend
- Reflector
- Dubbele schokdempingszones
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EcoFlex 

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Hoge schoenen
MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING EcoFlex perforatiebestendig textiel
PASVORM Normaal
VERZAMELING E-Sport
BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, Splitleder
NEUSMATERIAAL Aluminium
VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide
INLEGZOOl FX2 Classic
MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Schokdempingszone in Ergothan
MATERIAAL BUITENZOOl PU-buitenzool
VASTMAKEN Veters
LENGTE SCHOENVETERS 120 cm
KLEUR Zwart
NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.12 kg

NALEVING



TP TC 019:2011



DGUV 112-191



ASTM F2413-24
M/I/C/SD 35/PR



EN ISO 20345:2022
S3S, SR, CI, HI, FO, LG

KENMERKEN



Aluminium neus



Spijkerbescherming in
plasmabehandeld
composiet (PTC)
textiel



Waterafstotend



Oliebestedige
buitenzool



Ergothan
schokdempingsysteem



Stabilisator



Antistatische
eigenschappen



ESD

AFMETING	ART.NR.	EAN
36	2625-36	6408487576447
37	2625-37	6408487576492
38	2625-38	6408487576546
39	2625-39	6408487576591
40	2625-40	6408487576645
41	2625-41	6408487576690
42	2625-42	6408487576744
43	2625-43	6408487576799
44	2625-44	6408487576843
45	2625-45	6408487576898
46	2625-46	6408487576942
47	2625-47	6408487576997

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com