



TEGERA® 318



Pour en savoir plus

GANT SOUPLE ET RESPIRANT AVEC UNE BONNE PRÉHENSION

Gant en textile souple et confortable bleu foncé sans phtalates, coloris bleu foncé, pointillés en vinyle. En nylon jauge 13 et coton, tricot double, sans coutures. Excellent ajustement, bonne préhension et sensibilité du bout des doigts. Respirabilité maximale, l'alternative parfaite lorsqu'un gant enduit est trop chaud. Convient pour les travaux polyvalents dans des environnements secs. Résiste à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C et homologué contact alimentaire (pas pour les aliments gras).

CARACTÉRISTIQUES

- Confortable
- Respirant
- Bonne préhension
- Bonne sensibilité du bout des doigts
- Flexible

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Approuvé pour la manipulation de produits alimentaires
- Sans phtalate

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/lacérations

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces secs

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage, travail d'installation, travail d'ingénierie, travail de réparation, manipulation de produits alimentaires, manipulation de nourriture, travail en boutique

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Food processing, automotive, transportation, utilities, logistics, facilities, service, retail

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail à usage général, Protection chaleur et feu,

Gants en textile

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU DE DOUBLURE Jauge 13, Coton, Tricot doublé, Nylon, Doublure

LONGUEUR 240-290 mm

DEXTÉRITÉ 5

DESIGN ADHÉRENCE Motif d'adhérence pointillé

COLORIS Bleu

PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/120

CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac

MATÉRIAU D'ENDUCTION Picots PVC (Vinyle)

TYPE DE POIGNET Manchette tricotée

MATÉRIAU DU POIGNET Textile


SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Nylon, Coton

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Le polychlorure de vinyle

CONFORMITÉ



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

POINTURE	RÉF.	EAN
6	318-6	7340118316956
7	318-7	7340118316963
8	318-8	7340118316970
9	318-9	7340118316987
10	318-10	7340118316932
11	318-11	7340118316949

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com