



TEGERA® 321



Pour en savoir plus

Gant doux et résistant en cuir synthétique. Renforcé et sans chrome. Dos polyester, meilleure respirabilité. Élastiqué pour ajustement optimal. Idéal pour les applications en milieux secs et les travaux légers.

CARACTÉRISTIQUES

- Confortable
- Bonne sensibilité du bout des doigts
- Flexible

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Sans chrome
- Index renforcé

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec la poussière, assèchement, gerçures

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces secs

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage de précision, assemblage, travail d'exploitation de machines, contrôle qualité & inspection, travail d'installation, travail d'installation cvac, conducteur d'engins, travail en entrepôt

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Service, retail, facilities, horeca, logistics, utilities, transportation, automotive

TYPE DE TRAVAUX

Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gant d'assemblage, Gants de travail de précision

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Cuir synthétique

MATÉRIAU DESSUS Polyester

DOUBLURE Non doublé

LONGUEUR 220-260 mm

DEXTÉRITÉ 5

COLORIS Noir, Gris

PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/60

CONDITIONNEMENT Crochet avec étiquette

MÉTHODE DE FERMETURE Serrage élastique dessus poignet

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Polyuréthane, Polyester, Nylon

CONFORMITÉ



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 2121X

EN ISO 21420:2020



POINTURE	RÉF.	EAN
6	321-6	7392626069169
7	321-7	7392626056077
8	321-8	7392626056107
9	321-9	7392626056138
10	321-10	7392626056169
11	321-11	7392626056190

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com