TEGERA®



TEGERA® 322

Gant en cuir synthétique, doublé hiver, cuir synthétique, polyester, polaire, Cat. II, noir, gris, index renforcé, sans chrome, serrage élastique dessus poignet, pour le travail d'assemblage

CARACTÉRISTIQUES

Bonne sensibilité du bout des doigts, flexible, très confortable

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE GANT **Protection contre le froid**

CATÉGORIE **Cat. II**

GAMME DE TAILLES **8, 9, 10, 11**

MATÉRIAU DE LA PAUME **Cuir synthétique**

MATÉRIAU DU DESSUS **Polyester**

DOUBLURE **Doublé hiver**

MATÉRIAU DE LA DOUBLURE **Polaire**

DEXTÉRITÉ **5**

FERMETURE **Serrage élastique dessus poignet**

GAMME DE LONGUEURS **230-260 mm**

COULEUR **Noir, gris**

PAIRES PAR PAQUET/CARTON **6/60**

AFFICHAGE **Crochet avec étiquette**

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR **Polyuréthane, polyester**

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE **Acrylique**

TAILLE	RÉF.	CODE EAN
8	322-8	7392626056220
9	322-9	7392626056251
10	322-10	7392626056282
11	322-11	7392626056312

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

TEGERA®



CE Cat. II

EN 388 2131 EN 511 01X

TEGERA® 322

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
Sans chrome, index renforcé, modèle court, doux

PROTECTION PRIMAIRE
Prévient des risques de:, allergie au chrome, blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/ Lacérations, contact avec la poussière, assèchement, gerçures, contact avec le froid

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION
Espaces secs, espaces froids

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION
Assemblage, contrôle qualité & inspection, travail d'exploitation de machines, travail d'installation, transports, conducteur d'engins, travail en entrepôt, travail en aéroport

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION
Automotive, transportation, utilities, logistics, HoReCa, facilities, service, retail

TYPE DE TRAVAUX
Manutention légère

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2016-04-21

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®



TEGERA® 322

EXAMEN DE TYPE EC

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

DESCRIPTION DE LA CONFORMITÉ

EN 420:2003 + A1:2009 Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essais

EN 388:2003 Gants de protection contre les risques mécaniques

Caractéristiques	Niveau garanti	(Performances optimales)
A) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	2	(4)
B) Résistance à la coupure par lame (facteur)	1	(5)
C) Résistance à la déchirure (Newton)	3	(4)
D) Résistance à la perforation (Newton)	1	(4)

EN 388 – Tests (indique les exigences s'appliquant pour chaque niveau de sécurité).

Niveau de protection	1	2	3	4	5
A) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2 000	8 000	
B) Résistance à la coupure par lame (facteur)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Résistance à la déchirure (Newton)	10	25	50	75	
D) Résistance à la perforation (Newton)	20	60	100	150	

EN 511:2006 Gants de protection contre le froid

CE Cat. II

EN 388 2131 EN 511 01X

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2016-04-21

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com