



## ■ TEGERA® 432



Pour en savoir plus

## COULEUR BLANCHE POUR DÉTECTION FACILE DE LA SALETÉ

Gant anticoupures (niveau B) de couleur blanche pour une détection plus facile de la saleté, adapté aux applications polyvalentes. Grand confort, flexibilité et protection anticoupures moyennes grâce à sa conception et à la technologie CRF®. Comporte un dos respirant et un revêtement PU sur la paume avec une finition lisse qui offre une bonne adhérence sur les surfaces sèches à légèrement humides.

## CARACTÉRISTIQUES

- Résistant
- Bonne sensibilité du bout des doigts
- Flexible
- Bonne préhension
- Confortable



**PRÉVIENT DES RISQUES DE**

Coupures, égratignures/lacérations

**PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION**

Environnements à risques de coupures, espaces secs, espaces propres, espaces humides

**PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION**

Assemblage de précision, assemblage, contrôle qualité & inspection, travail d'exploitation de machines, travail d'installation, travail en entrepôt

**PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION**

Pulp and paper, rubber and plastic, metal fabrication, machinery and equipment, mro, logistics

**TYPE DE TRAVAUX**

Manutention légère

**SPÉCIFICATIONS**

TYPE Protection contre les coupures

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU DE DOUBLURE Jauge 13, Technologie CRF®, HPPE, Nylon, Spandex

LONGUEUR 220-270 mm

DEXTÉRITÉ 5

DESIGN ADHÉRENCE Finition lisse

COLORIS Blanc

PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/60

CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac

ENDUCTION Paume enduite

MATÉRIAU D'ENDUCTION PU

TYPE DE POIGNET Manchette tricotée

MATÉRIAU DU POIGNET Textile



RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) Résistance à la coupure de niveau B

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) TDM: 6.5 N

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE HPPE (High performance polyethylene), Elasthane, Nylon

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Polyuréthane


**CONFORMITÉ**



EN ISO 21420:2020



**CARACTÉRISTIQUES**



POINTURE	RÉF.	EAN
5	432-5	7340118329857
6	432-6	7340118320403
7	432-7	7340118320410
8	432-8	7340118320427
9	432-9	7340118320434
10	432-10	7340118320380
11	432-11	7340118320397

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com