



Chaussure de sécurité
entièrement noire, légère
et hydrofuge en Cordura®
re/cor™ 100 % recyclé
sans PFAS.

 TEMPUS 5705

ASTM F2413-24 M/I/C/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2022 S3S, SR, FO, SC



Pour en savoir plus

ÉLÉGANTE, LÉGÈRE ET HYDROFUGE

Chaussure de sécurité légère et élégante, entièrement noire. Tige en polyester Cordura® re/cor™ 100 % recyclé avec finition hydrofuge sans PFAS. Ce tissu à la fois durable et respirant garde les pieds à l'aise et au sec en cas d'humidité légère. La semelle intérieure en Poron® XRD® offre une absorption avancée des chocs, tandis que la semelle extérieure en EVA/nitrile garantit l'adhérence et la résistance au glissement. Les caractéristiques comprennent un embout métallique, une protection antiperforation souple et une homologation ESD.

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection de haute qualité
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Respirant
- Excellente absorption des chocs
- Extrêmement léger

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Légère
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Semelle interne respirante
- ESD
- Hydrofuge
- Forme ergonomique
- Doux
- Absorption des chocs
- Double zone d'absorption
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)



PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures des orteils, Perforation des clous, Antistatique, Glissement

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces intérieurs, Environnements de travail, Utilisation toute l'année, Environnements à risques de perforation des semelles, Espaces secs, Espaces propres, Environnements mouillés

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Chaussures basses

MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Textile antiperforation EcoFlex

AJUSTEMENT Étroit/Normal

COLLECTION Tempus

MATÉRIAU DESSUS Cordura®, Microfibre, Cuir enduit PU

MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Acier

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester, polyamide

SEMELLE INTERNE JALAS 8104 FX2 Pro Slim

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®

MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE EVA

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure caoutchouc

FIXATION Lacets

LONGUEUR DES LACETS 115 cm

COLORIS Noir

POIDS NET (TAILLE 42) 0.96 kg

CONFORMITÉ



TP TC 019:2011



ASTM F2413-24
M/I/C/PR



ASTM F3445-21
SR

EN ISO 20345:2022
S3S, SR, FO, SC



DGVV 112-191



ÖNORM Z 1259

CARACTÉRISTIQUES



Embout de sécurité en acier



Semelle antiperforation en textile composite traité plasma (PTC)



Hydrofuge



Semelle extérieure résistante aux huiles



Absorption des chocs



Propriétés antistatiques



ESD

POINTURE	RÉF.	EAN
35	5705-35	6408487581854
36	5705-36	6408487581908
37	5705-37	6408487581953
38	5705-38	6408487582004
39	5705-39	6408487582059
40	5705-40	6408487582103
41	5705-41	6408487582158
42	5705-42	6408487582202
43	5705-43	6408487582257
44	5705-44	6408487582301
45	5705-45	6408487582356
46	5705-46	6408487582400
47	5705-47	6408487582455
48	5705-48	6408487582509

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com