



Chaussure de sécurité
hydrofuge qui attire le
regard en Cordura®
re/cor™ 100 % recyclé
sans PFAS.

 TEMPUS 5715

ASTM F2413-24 M/I/C/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2022 S3S, SR, FO, SC



Pour en savoir plus

ÉLÉGANTE, LÉGÈRE ET HYDROFUGE

Chaussure de sécurité légère et attrayante. Tige en polyester Cordura® re/cor™ 100 % recyclé avec finition hydrofuge sans PFAS. Ce tissu à la fois durable et respirant garde les pieds à l'aise et au sec en cas d'humidité légère. La semelle intérieure en Poron® XRD® offre une absorption avancée des chocs, tandis que la semelle extérieure en EVA/nitrile garantit l'adhérence et la résistance au glissement. Les caractéristiques comprennent un embout métallique, une protection antiperforation souple et une homologation ESD.

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection de haute qualité
- Excellente préhension
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Respirant
- Excellente absorption des chocs
- Extrêmement léger

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Légère
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Semelle interne respirante
- ESD
- Hydrofuge
- Forme ergonomique
- Doux
- Absorption des chocs
- Double zone d'absorption
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)



PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures des orteils, Perforation des clous, Antistatique, Glissement

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Chaussures basses

MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Textile antiperforation
EcoFlex

AJUSTEMENT Étroit/Normal

COLLECTION Tempus

MATÉRIAU DESSUS Cordura®, Microfibre, Cuir enduit PU

MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Acier

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester, polyamide

SEMELLE INTERNE JALAS 8104 FX2 Pro Slim

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre
électro conductrice à base de polyester, Double zone d'absorption des
chocs en Poron® XRD®

MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE EVA

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure caoutchouc

FIXATION Lacets

LONGUEUR DES LACETS 115 cm

COLORIS Noir

POIDS NET (TAILLE 42) 0.96 kg

CONFORMITÉ



TP TC 019:2011



ASTM F2413-24
M/I/C/PR



ASTM F3445-21
SR

EN ISO 20345:2022
S3S, SR, FO, SC



DGVV 112-191



ÖNORM Z 1259

CARACTÉRISTIQUES



Embout de sécurité en
acier



Semelle
antiperforation en
textile composite
traité plasma (PTC)



Hydrofuge



Semelle extérieure
résistante aux huiles



Absorption des chocs



Propriétés
antistatiques



ESD

POINTURE	RÉF.	EAN
35	5715-35	6408487582561
36	5715-36	6408487582615
37	5715-37	6408487582660
38	5715-38	6408487582714
39	5715-39	6408487582769
40	5715-40	6408487582813
41	5715-41	6408487582868
42	5715-42	6408487582912
43	5715-43	6408487582967
44	5715-44	6408487583018
45	5715-45	6408487583063
46	5715-46	6408487583117
47	5715-47	6408487583162
48	5715-48	6408487583216

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com