



Gant synthétique souple et respirant pour la manutention légère.

TEGERA® 873A



Pour en savoir plus

PAUME ENDUITE DE MOUSSE NITRILE NOIRE

Gant synthétique souple et respirant, tricot jauge 15, paume enduite de mousse nitrile, pour un excellent toucher et une meilleure préhension. Convient pour la manutention légère dans des environnements secs. Coloris gris foncé et noir non salissants, pour une utilisation prolongée du produit. Résiste à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C. Certificat Oeko-Tex.

CARACTÉRISTIQUES	
- Bonne sensibilité du bout des doigts - Flexible - Résistant - Bonne préhension - Confortable	

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures abrasives, Écorchures, Égratignures/Lacérations, Contact avec la poussière

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces secs, Espaces humides, Environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage de précision, Assemblage, Contrôle qualité & inspection, Travail d'exploitation de machines, Peinture, Travail d'installation, Travail de construction, Conducteur d'engins, Travail en entrepôt

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Agriculture, Mining, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Logistics

TYPE DE TRAVAUX

Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gant d'assemblage, Gants de travail de précision

CATÉGORIE Cat. II

JAUGE DU TRICOT (GG) 15

MATÉRIAU DE DOUBLURE Nylon, Spandex

LONGUEUR 220-260 mm

DEXTÉRITÉ 5

DESIGN ADHÉRENCE Motif d'adhérence en mousse

COLORIS Noir

PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/120

CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac

ENDUCTION Paume enduite

MATÉRIAU D'ENDUCTION Mousse nitrile

TYPE DE POIGNET Manchette tricotée

MATÉRIAU DU POIGNET Textile

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) Résistance à la coupure de niveau A

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Nylon, Elasthane

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Nitrile

CONFORMITÉ



EN 388:2016+A1:2018 4121A



STANDARD 100 SE 14-214 RISE



Cat. II

TP TC 019:2011



EN 407:2020 X1XXXX



Cat. II

EN ISO 21420:2020



6

ABR

POINTURE	RÉF.	EAN
6	873A-6	7340118493978
7	873A-7	7340118494128
8	873A-8	7340118494272
9	873A-9	7340118494425
10	873A-10	7340118494579
11	873A-11	7340118494722
12	873A-12	7333506000032

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com