



■ TEGERA® 873



Pour en savoir plus

PAUME ENDUITE DE MOUSSE NITRILE NOIRE

Gant synthétique souple et respirant, tricot jauge 15, paume enduite de mousse nitrile, pour un excellent toucher et une meilleure préhension. Convient pour la manutention légère dans des environnements secs. Coloris gris foncé et noir non salissants, pour une utilisation prolongée du produit. Avec homologation alimentaire (à l'exception des aliments gras) et certificat Oeko-Tex.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant
- Bonne sensibilité du bout des doigts
- Flexible
- Bonne préhension
- Confortable

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Approuvé pour la manipulation de produits alimentaires

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures abrasives, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec la poussière

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces secs, espaces humides, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage de précision, assemblage, contrôle qualité & inspection, travail d'exploitation de machines, peinture, travail d'installation, travail de construction, conducteur d'engins, travail en entrepôt

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Machinery and equipment, mro, automotive

TYPE DE TRAVAUX

Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail de précision

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU DE DOUBLURE Jauge 15, Nylon, Spandex

LONGUEUR 220-260 mm

DEXTÉRITÉ 5

DESIGN ADHÉRENCE Motif d'adhérence en mousse

COLORIS Noir, Gris

PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/120

CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac

ENDUCTION Paume enduite

MATÉRIAU D'ENDUCTION Mousse nitrile

TYPE DE POIGNET Manchette tricotée

MATÉRIAU DU POIGNET Textile

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Nylon, Elasthanne

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Nitrile

CONFORMITÉ



TP TC 019:2011



EN 420:2003
+A1:2009



POINTURE	RÉF.	EAN
6	873-6	7340118316758
7	873-7	7392626054769
8	873-8	7392626054776
9	873-9	7392626054783
10	873-10	7392626054790
11	873-11	7392626054806

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com