



Gant synthétique souple et flexible pour la manutention légère dans des environnements secs et humides.

TEGERA® 874A



Pour en savoir plus

NITRILE, ARTICULATIONS ENDUITES, MOTIF POINTILLÉ

Gant synthétique souple et flexible, tricot jauge 15, articulations enduites de mousse nitrile et motif d'adhérence pointillé en nitrile pour une meilleure préhension. Parfait pour le travail d'assemblage précis, le contrôle qualité & inspection et d'autres types de manutention légère dans des environnements secs et humides. Coloris gris foncé et noir non salissants, pour une utilisation prolongée du produit. Résiste à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C. Avec certificat Oeko-Tex.

CARACTÉRISTIQUES

- Bonne sensibilité du bout des doigts
- Flexible
- Résistant
- Bonne préhension
- Confortable

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures abrasives, Égratignures/Lacérations, Contact avec la poussière

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces secs, Espaces humides, Environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage, Travail d'exploitation de machines, Batiment Travaux Publics, Peinture, Travail d'installation, Travail d'installation électrique, Travail de construction, Travail de préparation des sols

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Logistics

TYPE DE TRAVAUX

Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gant d'assemblage, Gants de travail de précision

CATÉGORIE Cat. II

JAUGE DU TRICOT (GG) 15

MATÉRIAU DE DOUBLURE Nylon, Spandex

LONGUEUR 220 -260 mm

DEXTÉRITÉ 5

DESIGN ADHÉRENCE Motif d'adhérence pointillé

COLORIS Noir

PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/120

CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac

ENDUCTION Enduit aux 3/4

MATÉRIAU D'ENDUCTION Mousse nitrile, Picots nitrile

TYPE DE POIGNET Manchette tricotée

MATÉRIAU DU POIGNET Textile

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) Résistance à la coupure de niveau A

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Nylon, Elasthane

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Nitrile

CONFORMITÉ



EN 388:2016+A1:2018 4121A



STANDARD 100 SE 14-214 RISE



Cat. II

TP TC 019:2011



EN 407:2020 X1XXXX



Cat. II

EN ISO 21420:2020



ANSI 6

ABR

POINTURE	RÉF.	EAN
10	874A-10	7340118495354
11	874A-11	7340118495507
7	874A-7	7340118494906
8	874A-8	7340118495057
9	874A-9	7340118495200

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com