



■ TEGERA® 874



Pour en savoir plus

NITRILE, ARTICULATIONS ENDUITES, MOTIF POINTILLÉ

Gant synthétique souple et flexible, tricot jauge 15, articulations enduites de mousse nitrile et motif d'adhérence pointillé en nitrile pour une meilleure préhension. Parfait pour le travail d'assemblage précis, le contrôle qualité & inspection et d'autres types de manutention légère dans des environnements secs et humides. Coloris gris foncé et noir non salissants, pour une utilisation prolongée du produit. Avec certificat Oeko-Tex.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant
- Bonne sensibilité du bout des doigts
- Flexible
- Bonne préhension
- Confortable

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures abrasives, égratignures/lacérations, contact avec la poussière

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces secs, espaces humides, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage, travail d'exploitation de machines, bâtiment travaux publics, peinture, travail d'installation, travail d'installation électrique, travail de construction, travail de préparation des sols

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Machinery and equipment, mro, automotive

TYPE DE TRAVAUX

Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail de précision

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU DE DOUBLURE Jauge 15, Nylon, Spandex

LONGUEUR 220-260 mm

DEXTÉRITÉ 5

DESIGN ADHÉRENCE Motif d'adhérence pointillé

COLORIS Noir, Gris

PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/120

CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac

ENDUCTION Enduit aux 3/4

MATÉRIAU D'ENDUCTION Mousse nitrile, Picots nitrile

TYPE DE POIGNET Manchette tricotée

MATÉRIAU DU POIGNET Textile

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Nylon, Elasthanne

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Nitrile

CONFORMITÉ



TP TC 019:2011



EN 388:2016 4132X

EN 420:2003 +A1:2009



POINTURE	RÉF.	EAN
7	874-7	7392626054912
8	874-8	7392626054929
9	874-9	7392626054936
10	874-10	7392626054943
11	874-11	7392626054950

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com