



TEGERA® PRO 9120



Pour en savoir plus

ADHÉRENCE ET PROTECTION DES DOIGTS OPTIMALES

Ce gant en cuir synthétique est conçu de manière ergonomique et a les bouts des doigts renforcé. La paume est en Microthan® pour une résistance accrue et arbore un motif diamant pour une bonne adhérence. Le dos du gant est en nylon. La fermeture Velcro assure un ajustement parfait. Ce gant convient pour le travail d'assemblage, tous secteurs confondus ou presque.

CARACTÉRISTIQUES

- Très résistant
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Bonne sensibilité du bout des doigts
- Flexible
- Excellente préhension

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Index renforcé
- Coutures renforcées
- Sans chrome
- Réflecteur
- Doigts pré-formés
- Pouce spécialement conçu
- Bouts de doigts renforcés
- Forme ergonomique
- Détails de conception

MICROTHAN®+

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Allergie au chrome, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec la poussière, assèchement, gerçures

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements sombres, espaces secs, espaces propres, espaces humides, espaces huileux et gras, environnements sales, surfaces glissantes

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage de précision, assemblage, travail d'exploitation de machines, travail d'installation, travail d'installation électrique, travail d'installation cvac, travail de construction, travail de préparation des sols, travail d'ingénierie, conducteur d'engins, transports, travail en entrepôt, travail en aéroport, travaux forestiers, travaux agricoles, jardinage, travail de réparation

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, horeca, facilities, service, retail

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail à usage général, Gant d'assemblage

CATÉGORIE Cat. II

COLLECTION Pro

MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Microthano®

MATÉRIAU DESSUS Nylon

DOUBLURE Non doublé

LONGUEUR 198-243 mm

DEXTÉRITÉ 5

DESIGN ADHÉRENCE Motif d'adhérence diamant

COLORIS Noir, Gris, Jaune

PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/60

CONDITIONNEMENT Crochet avec étiquette


MÉTHODE DE FERMETURE Bande auto-agrippante

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Polyuréthane, Nylon, Polyester

CONFORMITÉ



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 2121X

EN ISO 21420:2020

POINTURE	RÉF.	EAN
6	9120-6	7392626020825
7	9120-7	7392626020832
8	9120-8	7392626020849
9	9120-9	7392626020856
10	9120-10	7392626020863
11	9120-11	7392626020870

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com