

TEGERA® 931



Pour en savoir plus

GANT TEXTILE EN NYLON AVEC DES POINTS DE VINYLE

Gant textile souple et flexible avec des points de vinyle gris, sans phtalate. En nylon tricoté jauge 13, sans coutures. Grande adhérence et bonne sensibilité au bout des doigts. Respirabilité maximale, parfaite comme alternative lorsqu'un gant enduit est trop chaud. Convient pour les travaux d'assemblage de précision et d'inspection dans les environnements secs.

CARACTÉRISTIQUES

- Confortable
- Respirant
- Bonne préhension
- Bonne sensibilité du bout des doigts
- Flexible

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Doux
- Sans phtalate

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces secs, espaces propres

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage de précision, assemblage, contrôle qualité & inspection, travail d'exploitation de machines, travail d'installation, travail d'installation électrique, travail d'installation cvac, travail de construction, travail d'ingénierie, transports, conducteur d'engins, travail en entrepôt, travail en aéroport, travail dans l'électronique, travail dans l'industrie du bois, jardinage, travail de réparation, travail dans l'industrie piscicole, travail en laboratoire, travail dans l'industrie papetière, travaux d'assainissement, travail de nettoyage, nettoyage, services, travail en boutique

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Pulp and paper, life science and electronics, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, logistics, service, retail

TYPE DE TRAVAUX

Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail de précision, Gants en textile

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU DE DOUBLURE Jauge 13, Nylon, Doublure

LONGUEUR 220-270 mm

DEXTÉRITÉ 5

DESIGN ADHÉRENCE Motif d'adhérence pointillé

COLORIS Gris, Blanc

PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/120

CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac

MATÉRIAU D'ENDUCTION Picots PVC (Vinyle)

TYPE DE POIGNET Manchette tricotée

MATÉRIAU DU POIGNET Textile


SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Nylon

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Le polychlorure de vinyle

CONFORMITÉ



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 113XX

EN ISO 21420:2020



POINTURE	RÉF.	EAN
6	931-6	7392626058675
7	931-7	7392626058682
8	931-8	7392626058699
9	931-9	7392626058705
10	931-10	7392626058712
11	931-11	7392626058729

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com