JALAS® 9548 EXALTER EASYROLL

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO

CARACTÉRISTIQUES

Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs, léger

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE CHAUSSURE **Chaussures de sécurité, chaussures basses**

MATÉRIAU D'INSERT ANTI-PERFORATION **Textile composite traité plasma (PTC)**

AJUSTEMENT **Normal**

GAMME DE TAILLES **36-47**

COLLECTION **Exalter2**

PLATE-FORME **Performance**

MATÉRIAU PARTIE SUPÉRIEURE **Microfibre, textile**

ÉPAISSEUR DU MATÉRIAU SUPÉRIEUR **1,5-1,7**

MATÉRIAU DE L'EMBOUT DE SÉCURITÉ **Aluminum**

MATÉRIAU DE LA DOUBLURE **Polyamide hygiénique**

MATÉRIAU DE LA SEMELLE **Semelle intermédiaire PU, cambrion asymétrique en plastique, semelle extérieure caoutchouc**

SEMELLE INTERNE **FX3 Exalter2**

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE **Textile, E.V.A souple, E.V.A rigide, fibre électro conductrice à base de polyester, néo-mousse, double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD™**

FERMETURE **Boa®**

COULEUR **Noir, gris, rouge**

POINTURE	RÉF.	CODE EAN
36	9548-36	6408487503177
37	9548-37	6408487503184
38	9548-38	6408487503191
39	9548-39	6408487503207
40	9548-40	6408487503214
41	9548-41	6408487503221
42	9548-42	6408487503238
43	9548-43	6408487503245
44	9548-44	6408487503252
45	9548-45	6408487503269
46	9548-46	6408487503276
47	9548-47	6408487503283

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2015-03-11

Finnish Institute of Occupational Health

SP Technical research institute of Sweden

JALAS® 9548 EXALTER EASYROLL

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Légère, semelle extérieure résistante à la chaleur, semelle extérieure résistante aux huiles, propriétés antistatiques, bord de tige rembourré, semelle interne respirante, système de fermeture Boa®, laçage à attache rapide, stabilizator, hydrofuge, détails de conception, double zone d'absorption, conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD), fibre antibactérienne - empêche les odeurs, choix éco-responsable

PROTECTION PRIMAIRE

Prévient des risques de:, blessures des orteils, perforation des clous, entorses et foulures, antistatique

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces en plein air, environnements à risques de perforation des semelles

CE

- Embout de sécurité en aluminium
- Semellle antiperforation en textile composite traité plasma (PTC)
- Semelle extérieure résistante à la chaleur
- Hydrofuge
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Système d'amortissement des chocs Ergothan
- Stabilizator
- Propriétés antistatiques
- ESD

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2015-03-11

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

JALAS® 9548 EXALTER EASYROLL

CE

- Embout de sécurité en aluminium
- Semellle antiperforation en textile composite traité plasma (PTC)
- Semelle extérieure résistante à la chaleur
- Hydrofuge
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Système d'amortissement des chocs Ergothan
- Stabilizator
- Propriétés antistatiques
- ESD

CONFORMITÉ

EN ISO 20345:2011

DESCRIPTION DE LA CONFORMITÉ

SB: Chaussure avec protection des orteils testée avec un impact de 200 J et une compression de 15 kN (avec semelle résistante aux huiles)

S1: Chaussure en cuir et autres matériaux excluant les chaussures tout-caoutchouc ou tout-polymère + arrière fermé + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Partie supérieure résistante à l'eau

P: Semelle extérieure résistante à la pénétration

HRO: Composant de la semelle extérieure résistant à la chaleur testé à 300 °C

A: Résistance électrique (entre 0,1 et 1 000 Mega Ohms)

E: Absorption d'énergie au niveau du talon (testée à 20 Joules)

SRA: Antidérapante sur sol céramique avec solution de laurylsulfate de sodium

SRB: Antidérapante sur sol céramique avec glycérol

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Résistance de décharge électrostatique (ESD) inférieur à 35 megaohm

BGR 191: Ajustement pour chaussure orthopédique conformément à la norme allemande BGR 191. La chaussure est testée avec les semelles orthopédiques ajustées conformément à la norme EN ISO 20345

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2015-03-11

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com