



 EXALTER 9995

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR    EN ISO 20345:2022 S3S, HR0, FO, SC



Pour en savoir plus

NOUVELLE GÉNÉRATION DURABLE

La nouvelle génération d'Exalter est modernisée avec plusieurs matériaux biosourcés et recyclés sans compromettre la combinaison supérieure de durabilité, de confort et de légèreté sur laquelle les utilisateurs s'appuient depuis des années. La tige hydrofuge en microfibre bio garde les pieds au sec. Système BOA® Fit (à partir de matériaux recyclés) sur le côté qui élimine les points de pression. Embout de protection en aluminium et insert de protection antiperforation sans métal recyclé avec semelle extérieure en caoutchouc nitrile recyclé Vibram® à haute adhérence.

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection de haute qualité
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Excellente absorption des chocs

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Semelle extérieure résistante à la chaleur
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Bord de tige rembourré
- Semelle interne respirante
- BOA® Fit System
- Laçage à attache rapide
- Stabilizator
- Hydrofuge
- Forme ergonomique
- Doux
- Détails de conception
- Double zone d'absorption
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Sans matières d'origine animale



PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures des orteils, Perforation des clous, Entorses et foulures, Antistatique

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces en plein air, Espaces intérieurs, Utilisation toute l'année, Surfaces chaudes, Environnements à risques de perforation des semelles, Espaces secs, Espaces propres, Espaces humides, Environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Travaux agricoles, Assemblage , Batiment Travaux Publics, Travail sur charpente, Travail sur béton, Travail de construction, Travail d'ingénierie, Assemblage de précision , Travail dans l'industrie piscicole, Travaux Forestiers, Jardinage, Contrôle qualité & inspection, Travail d'installation, Conducteur d'engins , Travail d'exploitation de machines, Travail du métal, Travail dans l'industrie papetière, Travail de réparation, Travail sur feuilles de métal, Transports, Travail en entrepôt, Travail dans l'industrie du bois

SPECIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Chaussures basses

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Textile antiperforation EcoFlex

AJUSTEMENT Normal

COLLECTION Exalter

MATÉRIAU DESSUS Microfibre

MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminum

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester

SEMELLE INTERNE JALAS 8304 FX3 Soft

MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure caoutchouc

FIXATION BOA® Fit System

COLORIS Noir

POIDS NET (TAILLE 42) 1.23 kg

CONFORMITÉ



ASTM F2413-18  
M/I/C/SD 35/PR



EN ISO 20345:2022  
S3S, HRO, FO, SC

TP TC 019:2011

CARACTÉRISTIQUES



Aluminium toecap



Nail protection in  
plasma-treated  
composite (PTC)  
textile



Heat-resistant outsole



Water repellent



Oil-resistant outsole



Ergothon Shock  
Absorption System



Stabilizator



Anti-static properties



ESD

| POINTURE | RÉF.    | EAN           |
|----------|---------|---------------|
| 34       | 9995-34 | 6408487554599 |
| 35       | 9995-35 | 6408487554643 |
| 36       | 9995-36 | 6408487554698 |
| 37       | 9995-37 | 6408487554742 |
| 38       | 9995-38 | 6408487554797 |
| 39       | 9995-39 | 6408487554841 |
| 40       | 9995-40 | 6408487554896 |
| 41       | 9995-41 | 6408487554940 |
| 42       | 9995-42 | 6408487554995 |
| 43       | 9995-43 | 6408487555046 |
| 44       | 9995-44 | 6408487555091 |
| 45       | 9995-45 | 6408487555145 |
| 46       | 9995-46 | 6408487555190 |
| 47       | 9995-47 | 6408487555244 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com