



JALAS[®] 3318 DRYLOCK



Pour en savoir plus

Botte de sécurité S3 mi-haute, imperméable et confortable en environnement froid. Tige en cuir pleine fleur et Cordura[®], avec bandes réfléchissantes, protège les pieds et les garde au chaud. Semelle d'usure nitrile adhérente, résistante aux huiles et à la chaleur. Embout de sécurité aluminium JALAS[®], insert acier anti-perforation et absorption des chocs en Poron[®] XRD[®] pour des pieds en sécurité en environnements exigeants.

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection le plus élevé
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Excellente absorption des chocs

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Réflecteur
- Double zone d'absorption
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Membrane étanche Drylock
- Renfort orteils ProNose
- Semelle extérieure résistante à la chaleur
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Imperméable
- Tige rembourrée
- Semelle interne respirante
- Languette à soufflet
- Laçage à attache rapide

PRÉVIENT DES RISQUES DE

blessures des orteils, perforation des clous, antistatique, pieds humides

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

espaces en plein air, utilisation toute l'année, environnements à risques de perforation des semelles, environnements mouillés, environnements exigeants

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Bottes/Demi-bottes

MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Acier

AJUSTEMENT Normal

COLLECTION Drylock

MATÉRIAU DESSUS Cuir pleine fleur, Cordura®

MATÉRIAU PRONOSE PU

MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminium

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester, polyamide, Membrane Drylock

SEMELLE INTERNE FX2 Supreme

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Laine mérinos, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®





MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure caoutchouc

FIXATION Lacets

COLORIS Noir, Gris, Rouge

POIDS NET (TAILLE 42) 1,48 kg



CONFORMITÉ

EN ISO 20345:2011 S3, HRO, WR, SRB

ASTM F2413-18 M/1/C SD 35 PR

POINTURE	RÉF.	EAN
36	3318-36	6408487427947
37	3318-37	6408487427954
38	3318-38	6408487427961
39	3318-39	6408487427978
40	3318-40	6408487427985
41	3318-41	6408487427992
42	3318-42	6408487428005
43	3318-43	6408487428012
44	3318-44	6408487428029
45	3318-45	6408487428036
46	3318-46	6408487428043
47	3318-47	6408487428050

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com