



TEGERA® 19



Pour en savoir plus

PROTECTION CONTRE LES OBJETS CHAUDS

Performances durables, protection anti-brûlures élevée, travaux de soudage. Confort toute la journée croûte cuir vachette souple. Gant avec doublure int. jersey coton, favorise l'élimination de la transpiration. Coutures renforcées pour résistance accrue. Poignet élastique pour un meilleur ajustement.

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection de haute qualité
- Bonne sensibilité du bout des doigts
- Très résistant
- Bon ajustement

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Coutures renforcées
- Retardateur de flamme
- Supporte les étincelles de soudure et les projections liées à l'abrasion

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Brûlures, lésions dues à la chaleur, blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/lacérations

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces chauds, environnements exigeants

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Travail d'ingénierie, métiers avec manutention à haute température, travail minier, soudage

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Mining, metal fabrication, automotive

TYPE DE TRAVAUX

Manutention lourde

SPÉCIFICATIONS

TYPE Protection chaleur et feu, Soudage

CATÉGORIE Cat. III

MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Croûte de cuir de vachette, qualité supérieure

MATÉRIAU DESSUS Croûte de cuir de vachette, qualité supérieure

DOUBLURE Entièrement doublé

MATÉRIAU DE DOUBLURE Jersey

LONGUEUR 320-365 mm

DEXTÉRITÉ 2

COLORIS Jaune

PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/60

CONDITIONNEMENT Sans fil

MÉTHODE DE FERMETURE Serrage élastique dessus poignet

TYPE DE POIGNET Manchette longue de sécurité

MATÉRIAU DU POIGNET Cuir


SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Coton, Polyester

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Cuir


CONFORMITÉ



TP TC 019:2011



EN 12477:2001+A1:2005



EN ISO 21420:2020

EN 1149-2:1997 R > 1,0 x 10⁶ Ω

Type A



POINTURE	RÉF.	EAN
8	19-8	7392626072299
9	19-9	7340118300948
10	19-10	7392626001992
11	19-11	7392626027473

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com