

Des technologies pour la vie



BOSCH

Climate 7000i

Pompe à chaleur
air/air réversible

Mono-split mural résidentiel

L'esthétique au service de la performance

- Jusqu'à SEER 10,1 / SCOP 5,1
- Design unique Bosch
- Ionisation pour une meilleure qualité d'air

www.bosch-homecomfort.fr



Climate 7000i

Pompe à chaleur air/air réversible
Mono-split - DC Inverter



Refroidissement



Chauffage



Bosch participe au programme EUROVENT pour les Splits. Retrouvez la liste des produits certifiés sur www.eurovent-certification.com

La gamme **Climate 7000i** profite d'une plage de fonctionnement étendue et de très bons rendements (SEER=10,1 pour le modèle 2,6 kW).

La gamme se compose de **5 niveaux de puissance** : 2 kW, 2,6 kW, 3,5 kW, 4 kW, 5 kW.



Connectivité

L'application **Bosch HomeCom Easy** permet de gérer facilement et à distance le fonctionnement de la pompe à chaleur avec un smartphone : chaud, froid, ventilation.

La Climate 7000i est **connectée et pilotable** via contrôle vocal grâce au protocole Matter.



Données techniques

Unité intérieure BLANCHE			CL7000iU 20 E	CL7000iU 26 E	CL7000iU 35 E	CL7000iU 41 E	CL7000iU 53 E
Groupe extérieur			CL7000i 20 E	CL7000i 26 E	CL7000i 35 E	CL7000i 41 E	CL7000i 53 E
Mode FROID	Puissance frigorifique (nominale)	kW	2,0	2,5	3,4	4,0	5,0
	Puissance absorbée (nominale)	kW	0,385	0,5	0,72	1,02	1,31
	EER	-	5,2	5,0	4,48	3,9	3,8
	Label ErP*	-	A+++				
	SEER	-	9,4	10,1	9,7	8,7	8,5
Plage de fonctionnement		°C	-15 °C à +50 °C				
Mode CHAUD	Puissance calorifique (nominale)	kW	2,3	4,1	4,1	4,6	5,6
	Puissance absorbée (nominale)	kW	0,46	0,87	0,87	1,07	1,47
	Puissance chaud (nominale) à - 7 °C	kW	3,1	4,1	4,1	4,1	4,5
	COP	-	5	4,7	4,1	4,1	3,8
	Label ErP*	-	A+++				A++
	SCOP	-	5,1	5,1	5,1	4,6	4,6
	Plage de fonctionnement	°C	-30 °C à +30 °C				
Unités intérieures (UI)							
Dimensions (L x P x H)		mm	907 x 254 x 306				
Poids net		kg	12,4				
Groupes extérieurs (UE)							
Dimensions (L x P x H)		mm	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554			890 x 342 x 673
Poids net		kg	28,1	31,3	31,4	31,5	40,9
Caractéristiques frigorifiques							
Type de réfrigérant (PRG)		-	R32 (675)				
Charge nominale		kg	0,85	0,9	0,9	1,0	1,25
Diamètre côté liquide		mm (pouce)	6,35 (1/4")				6,35 (1/4")
Diamètre côté gaz		mm (pouce)	9,52 (3/8")				12,7 (1/2")
Longueur max.		m	25				30
Dénivelé max.		m	10				20
Caractéristiques électriques (suivre les recommandations de la norme NF C 15-100)							
Alimentation électrique (sur groupe extérieur)		Ph-V-Hz	monophasé - 230V - 50 Hz				

* Energy related Products : produits liés à l'énergie. Cet équipement contient du fluide frigorigène. Les valeurs fournies pour les puissances ont été déterminées conformément à la EN14511 (en mode froid Ti= 27 °CBS /19 °CBU et Ta= 35 °CBS /24 °CBU et en mode chaud Ti= 20 °CBS /15 °CBU et Ta= 7 °CBS /6 °CBU). Le label ErP (Energy related Product ou Ecodesign) est de classe A+++ à D et les performances saisonnières sont conformes à EN 14825.

Une équipe pour répondre en direct :
7 jours sur 7 et 24h sur 24h.

09 70 80 92 12 Service gratuit
+ prix appel



www.bosch-homecomfort.fr

