

ondéa HYDROSMART BAS NO_x

Chauffe-bain gaz

La solution de production d'eau chaude sanitaire
instantanée et performante

www.elmleblanc.fr



Une technologie
innovante



Le « + » écologique



Design
ergonomique



Installation simplifiée



ondéa HYDROSMART BAS NO_x

Chauffe-bain gaz



Caractéristiques techniques ondéa HYDROSMART BAS NO_x

Modèle	Unité	LC 12-4 HFP	LC 15-4 HFP	LC 17-4 HFP
Typologie	-	Chauffe-bain à haut rendement		
Mode d'allumage	-	Électronique (sans veilleuse)		
Mode d'évacuation	-	Ventouse		
Type de gaz	-	Gaz naturel - Butane/Propane		
Caractéristiques générales				
Code article Gaz naturel	-	7 736 505 031	7 736 506 278	7 736 506 280
Code article Butane/Propane	-	7 736 505 032	7 736 506 279	7 736 506 281
Caractéristiques sanitaires				
Rendement à pleine charge	%	92	87	90
Rendement à charge partielle (30%)	%	92		
Puissance utile min-max (réglable)	kW	4,3 - 20,7	4,7 - 26,1	4,7 - 28,8
Puissance calorifique min-max	kW	4,5 - 23	5 - 30	5 - 32
Débit max d'eau chaude (ΔT 25K)	l/min	12	15	17
Pression d'eau min-max	bar	0,1 - 12		
Caractéristiques dimensionnelles				
Évacuation des fumées	mm	60/100 (concentrique)		
Poids net	kg	13	19	
Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	335 x 180 x 575	365 x 170 x 575	
Caractéristiques électriques				
Alimentation	V	230		
Indice de protection	-	IPX4D		
Données ErP*				
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	-	A	A	A
Profil de soutirage déclaré	-	M	XL	XL
Emissions NO _x	mg/kWh	34	28	30

*Energy Related Products : produits liés à l'énergie

Une équipe de spécialistes à votre service :
7 jours sur 7 et 24 h sur 24 h.

09 70 80 92 12 Service gratuit
+ prix appel



www.elmleblanc.fr