



EMIFlon 1515

L'EMIFlon 1515 est une tresse composée de fils d'aramide continu, imprégnée de PTFE et de lubrifiant en dispersion. Non inflammable et thermostable, cette tresse ne tache pas. Elle a un faible coefficient de frottement.

Applications :

Acides faibles, alcalis, huiles, emplois universels à l'exception de l'oxygène, alcalis forts et oxydants. Indiquée pour les papeteries, l'industrie pétrolière, l'industrie chimique et les centrales électriques.

Sec. (mm)	Poids (kg)	Long. (m)	Code
3	1	73	201001
4	1	41	201002
5	1	26	201003
6	2.5	42	201004
8	2.5	23	201005
10	2.5	16	201006
12	2.5	11	201007
14	5	17	201008
16	5	13	201009
18	5	10	201010
20	5	8	201011
22	5	7	201012
25	5	5	201013

Les poids et longueurs sont non contractuels, ils ne sont donnés qu'à titre indicatif.

P (bar)	50	100	-
t (°C)	-100 +280		
pH	3 - 12		
V (m/s)	15	3	-

Les pressions, températures, vitesses et Ph indiqués sont des valeurs maximales à ne pas associer.



EMIFlon 1520

L'EMIFlon 1520 est une tresse constituée de fibres spéciales en aramide. Une triple imprégnation de PTFE polymérique est effectuée sur chaque fil. Une lubrification superficielle est réalisée à l'aide d'un lubrifiant paraffinique inerte.

Applications :

Tresse recommandée dans l'industrie papetière et agroalimentaire, à installer sur des pompes centrifuges, à pistons, mélangeurs et agitateurs en présence de fluides chargés.

Sec. (mm)	Poids (kg)	Long. (m)	Code
3	1	83	202001
4	1	47	202002
5	1	30	202003
6	2.5	52	202004
8	2.5	30	202005
10	2.5	22	202006
12	2.5	16	202007
14	5	19	202008
16	5	12	202009
18	5	10	202010
20	5	9	202011
22	5	8	202012
25	5	6	202013

Les poids et longueurs sont non contractuels, ils ne sont donnés qu'à titre indicatif.

P (bar)	30	80	100
t (°C)	-100 +250		
pH	3 - 12		
V (m/s)	20	2	1

Les pressions, températures, vitesses et Ph indiqués sont des valeurs maximales à ne pas associer.

