



EMIfilon 6510

L'EMIfilon 6510 est une tresse composée de fils de fibre végétale de ramie, imprégnés fil par fil de PTFE pur en dispersion et traitée avec un lubrifiant spécial inerte. C'est une tresse pâteuse, qui n'entaille pas les arbres, et qui est facilement réglable.

Applications :

Excellente résistance aux combustibles, huiles, graisses, eau salée, eau de mer et solvants sur pompes à pistons. Indiquée pour les industries alimentaires et plus particulièrement pour les brasseries, les raffineries et les sucreries.

Sec. (mm)	Poids (kg)	Long. (m)	Code
3	1	80	208001
4	1	45	208002
5	1	28	208003
6	2.5	50	208004
8	2.5	27	208005
10	2.5	16	208006
12	2.5	11	208007
14	5	18	208008
16	5	13	208009
18	5	11	208010
20	5	8	208011
22	5	7	208012
25	5	6	208013

Les poids et longueurs sont non contractuels, ils ne sont donnés qu'à titre indicatif.

			
P (bar)	25	60	100
t (°C)	-50 +120		
pH	4 - 11		
V (m/s)	10	2	1,5

Les pressions, températures, vitesses et Ph indiqués sont des valeurs maximales à ne pas associer.



EMlvergraf 7510

L'EMlvergraf 7510 est une tresse composée de fils de verre E texturisés à 6/9 micron, imprégnés fil par fil de graphite en poudre, de lubrifiant, et d'inhibiteur de corrosion.

Applications :

Garniture conseillée pour les applications sur les portes de fours, pour des puits d'accès, en présence de vapeurs, fumées, huiles, acides et substances basiques.

Sec. (mm)	Poids (kg)	Long. (m)	Code
3	1	55	222001
4	1	31	222002
5	1	23	222003
6	2.5	40	222004
8	2.5	22	222005
10	2.5	14	222006
12	2.5	9	222007
14	5	14	222008
16	5	10	222000
18	5	8	222009
20	5	7	222010
22	5	6	222011
25	5	5	222012

Les poids et longueurs sont non contractuels, ils ne sont donnés qu'à titre indicatif.

	
P (bar)	200
t (°C)	-50 +550
pH	2 - 12

Les pressions, températures et Ph indiqués sont des valeurs maximales à ne pas associer.

