



EMltrex 832

L'EMltrex 832 est une tresse étudiée spécialement pour remplacer les tresses en amiante graphité, elle est imprégnée fil par fil de graphite en poudre spécial, avec l'addition d'inhibiteurs de corrosion et de lubrifiants d'excellentes qualités.

Applications :

Eau, vapeur, huile, gaz, pompes à pistons, pompes centrifuges, soupapes. Indiquée pour l'industrie chimique, pétrolière, navale, les centrales électriques, les cimenteries et les raffineries.

Sec. (mm)	Poids (kg)	Long. (m)	Code
3	1	73	212017
4	1	41	212001
5	1	33	212002
6	2.5	52	212003
8	2.5	32	212004
10	2.5	22	212005
12	2.5	15	212006
14	5	25	212007
16	5	18	212008
18	5	15	212009
20	5	11	212010
22	5	9	212011
25	5	8	212012

Les poids et longueurs sont non contractuels, ils ne sont donnés qu'à titre indicatif.

P (bar)	20	40	60
t (°C)	-50 +250		
pH	4 - 10		
V (m/s)	10	2	1,5

Les pressions, températures, vitesses et Ph indiqués sont des valeurs maximales à ne pas associer.



EMltlon 8500

L'EMltlon 8500 est une tresse spécialement étudiée pour remplacer les tresses en amiante teflonné. Elle est constituée de fils synthétiques imprégnés pendant le tissage de PTFE et de lubrifiants inertes. Très flexible et élastique, elle ne pollue pas et ne tache pas.

Applications :

Excellente résistance aux combustibles, huiles, graisses, eau salée et solvants sur pompes à pistons. Indiquée pour les industries alimentaires, les brasseries, les papeteries, les raffineries et les sucreries.

Sec. (mm)	Poids (kg)	Long. (m)	Code
3	1	98	209001
4	1	55	209002
5	1	26	209003
6	2.5	45	209004
8	2.5	24	209005
10	2.5	16	209006
12	2.5	11	209007
14	5	16	209008
16	5	11	209009
18	5	8	209010
20	5	7	209011
22	5	6	209012
25	5	5	209013

Les poids et longueurs sont non contractuels, ils ne sont donnés qu'à titre indicatif.

P (bar)	50	80	100
t (°C)	-100 +250		
pH	2 - 12		
V (m/s)	15	2	1,5

Les pressions, températures, vitesses et Ph indiqués sont des valeurs maximales à ne pas associer.

