

EMTherm' 32 et 34 : Verre HTC renfort verre et verre HTC renfort Inconel



32BT et 34BT



32C et 34C

Bande tissée en verre HTC											
Larg. (mm)	Long.* (m)	Epaisseur 2mm			Epaisseur 3mm			Epaisseur 5mm			
		Poids (kg)	Renfort verre	Renfort Inconel	Poids (kg)	Renfort verre	Renfort Inconel	Poids (kg)	Renfort verre	Renfort Inconel	
30	50 / 25	2,0	340001	344001	2,4	340009	344009	1,7	340017	344017	
40	50 / 25	2,6	340002	344002	3,2	340010	344010	2,1	340018	344018	
50	50 / 25	3,2	340003	344003	3,9	340011	344011	2,6	340019	344019	
60	50 / 25	3,7	340004	344004	4,6	340012	344012	3,1	340020	344020	
80	50 / 25	4,9	340005	344005	6,1	340013	344013	4,0	340021	344021	
100	50 / 25	6,1	340006	344006	7,6	340014	344014	4,9	340022	344022	
150	25	4,5	340007	344007	5,6	340015	344015	7,2	340023	344023	
200	25	6,0	340008	344008	7,5	340016	344016	9,6	340024	344024	

* Les bandes tissées épaisseur 2 et 3 mm sont conditionnées en bobines de 50m pour les largeurs inférieures à 100mm et de 25m pour les largeurs supérieures ou égales à 100mm. Les bandes tissées épaisseur 5mm sont conditionnées en bobines de 25m. Les poids sont non contractuels, ils ne sont donnés qu'à titre indicatif.

Cordon en verre HTC					
Ø (mm)	Poids (kg)	Long. (m)	Renfort verre	Renfort Inconel	
3	1,0	200	339001	343001	
4	1,2	150	339002	343002	
5	1,2	100	339003	343003	
6	1,6	100	339004	343004	
8	2,5	100	339005	343005	
10	3,9	100	339006	343006	
12	5,7	100	339007	343007	
15	4,4	50	339008	343008	
20	7,9	50	339009	343009	
25	12,3	50	339010	343010	
30	8,8	25	339011	343011	
40	12,6	20	339012	343012	