

Réf. MO60350

Lunettes de protection



K

UV

T

Les +

Vision panoramique
Protection latérale
Branches ajustables

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| Réf. | Taille | Sachet | Carton |
|-------|--------|--------|--------|
| 60350 | - | 10 | 120 |

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Sachet individuel brochable

A voir également

VARIANTES



MO60353

DESCRIPTION

Lunettes de protection SABLUX. Oculaire en polycarbonate incolore courbé, traitement anti-UV, anti-rayure normé K, résistance aux températures extrêmes, monture en nylon avec branches réglables

SECTEURS

Industries lourdes et de process

Constructions mécaniques

Industries légères

Infrastructures, BTP, TP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------|
| Forme | Lunettes de protection | Branches | Ajustables en longueur |
| Poids | 36g | Teinte | Incolore |
| Oculaire | Polycarbonate 2,23mm | Risque principal | Protection de la vue |
| Marquage oculaire | 2-1.2 1FTK | Couleur | Marine |
| Monture | Nylon | Caractéristiques | Traitement anti-rayure normé K |
| Marquage monture | FT | | Traitement anti-UV |
| Matériau branche | Nylon | | Résistance aux températures extrêmes |

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type PPE23162568

Délivré par INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN170:2002

Filtres pour l'ultraviolet

TAMPON DISTRIBUTEUR