

# LUNETTES DE SECURITE POKELUX

Ref. 60550 (60551, 60552, 60553, 60554, 60556, 60557, 60558, 60559)

*Lux Optical*<sup>®</sup>

FICHE TECHNIQUE

## COULEURS ET REFERENCES

	Size XL							Size M/L	
Couleur monture	Incolore	Miel	Incolore	Teintée	Teintée sombre	Jaune	Marron	Incolore	Teinté sombre
Ref.	60550	60551	60552	60553	60554	60556	60557	60558	60559
Marquage monture	FT	FT-CAT.1	FT-CAT.0	FT	FT-CAT.4	FT	FT-CAT.2	FH-CAT.0	FH-CAT.4
Options oculaires	Incolore, antibuée	In/Out miroir UV400	Antirayure, antibuée	Teintée, antibuée	Teintée sombre, antibuée	Jaune, antibuée	Marron	Incolore, antibuée	Teintée sombre, antibuée
Marquage oculaire	2-1.2 1FTN	5-1.7 1FT	2-1.2 1FTKN	5-3.1 1FTN	5-4.1 1FTN	2-1.2 1FTN	5-2,5 1FTK	2-1.2 1FN	5-4.1 1FN
Norme oculaire	EN 170	EN 1836 EN 172	EN 1836 EN 170	EN 172	EN 1836 EN 172	EN 170	EN 1836 EN 172	EN 1836 EN 170	EN 1836 EN 172
Code barres	3435241 605504	3435241 605511	3435241 605528	3435241 605535	3435241 605542	3435241 605566	3435241 605573	3435241 605580	3435241 605597

## DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Oculaire **panoramique en polycarbonate** courbe 9.5
- Monture en **polycarbonate**
- Vis en inox
- Poids : 23 g
- Branches en **polycarbonate forme spatule**
- Tenon en polycarbonate : 5 barillets
- Pont : 11.2 mm

## AVANTAGES SPECIFIQUES

- Légèreté, durabilité, confort
- **Résistance aux impacts à température extrême**
- Design **contemporain**
- Protection **latérale**
- **Anti-buée et anti-UV**
- Optique **classe 1**
- **2 tailles (XL et M/L)**

## PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Protection pour **les risques mécaniques** (BTP, industrie)
- 60551: Oculaire Indoor/Outdoor 100% protection UV-A/B
- 60556 : contrôle visuel; usage par temps brumeux
- **Protection solaire** pour les réf. 60551, 60553, 60554, 60559

## CONDITIONNEMENT

- **Emballage individuel**
- Carton de **120 paires**
- Boîte de 10 paires

## NORMALISATION

Ces lunettes sont conformes au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

**L'attestation CE de type EC 776**

Délivrée par **INSPEC (organisme n° 0194)**

EN 166



**Norme EN 170** pour la réf. **60550, 60552, 60556, 60558**

**Norme EN 172** pour la réf. **60551, 60553, 60554, 60557, 60559**

Conforme aux **standards ANSI, AS et CE**

**EURO PROTECTION** - 420, rue de la Dombes - 01700 MIRIBEL - FRANCE

**LUNETTES DE SECURITE *POKELUX***  
**Réf. 60550 (60551, 60553, 60554, 60556)**



**DIMENSIONS**

Epaisseur des oculaires = 2.45 mm
Distance entre les pupilles = 68 mm
Hauteur des oculaires = 43.6 mm
Diagonale des oculaires = 65.5 mm
Longueur de branche = 149 mm
Plus petit écart entre les oculaires = 14.6 mm
Plus petit écart entre les branches = 52 mm
Largeur générale = 131.5 mm

