



**Filtre AR 500**

## Filtre fioul AR



**Jeu de bagues et raccords**  
(inclus, sauf filtre 1/2")

### FONCTION

Filtre en laiton pour installation de chauffage fioul bitube.

### + PRODUIT

- Vanne d'arrêt sur l'aspiration pour éviter l'écoulement du fioul lors de la dépose de la tasse ou lors du démontage du flexible brûleur.
- Clapet anti-retour.
- Fixation de sa tasse assurée par une bague de serrage.

### COMPOSITION

- Livré avec un tamis soit synthétique soit en inox.
- Étrier de fixation en métal spécialement conçu pour un montage simple et rapide.
- Le jeu de bagues et de raccords en laiton pour tubes de diamètre extérieur 8 - 10 mm permet une étanchéité absolue (sauf filtre 1/2").

### CONSEIL

Nous préconisons l'utilisation du tamis synthétique et son remplacement annuel lors de la visite d'entretien.

### CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	3/8" FF/MF ou 1/2" FF
Poids AR 500	3/8" 670 g env.
Poids AR 520	1/2" 720 g env.

Code : A	Code Produit
Filtre AR 500 3/8" MF tamis inox	20425
Filtre AR 500 3/8" FF tamis inox	20424
Filtre AR 500 3/8" FF tamis synthétique	20438
Filtre AR 520 1/2" FF tamis inox (livré sans raccord)	20482
Filtre AR 500 3/8" MF tamis synthétique	20429
Tamis Inox	20032
Tamis synthétique 50 microns (conditionné par 25)	2450305
Tamis MC-7 Opticlean 5-20 microns	20319
Tamis MS-5 Opticlean 20-35 microns	20308
Tasse de filtre	20254
Joint	20422
Jeu de bagues et raccords	20412